

## H07BQ-F电缆 H05BQ-F电线

产品名称	H07BQ-F电缆 H05BQ-F电线
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

H07BQ-F电缆线 H05BQ-F柔性电缆参照规范：

HD22.10 S1 , VDE-0282 Part-10 , CEI 20-19 p.10 , CE 底压直流电 73/23/EEC & 93/68/EEC. , IEC 60245-4 , ROHS 适配

H07BQ-F电缆线 H05BQ-F柔性电缆电缆线构造：

-裸铜或电镀锡铜电导体 -合乎VDE-0295 cl.5 IEC 60228. HD383  
cl.5-硫化橡胶一氧化氮合酶E16线芯绝缘层VDE-0282 Part-1-颜色编码合乎 VDE  
0293-308-浅绿色电线接头-聚氨酯材料外护线套 PUR

H07BQ-F电缆线 H05BQ-F柔性电缆线芯调色：

2芯：深蓝色，深褐色（深棕色）3芯：翠绿色/淡黄色，深蓝色，深褐色（深棕色）；4芯：  
淡黄色/翠绿色，灰黑色，深褐色（深棕色），深蓝色；5芯：翠绿色/淡黄色，深褐色  
（深棕色），灰黑色，深灰色，深蓝色。

性能参数：

-弯折工作电压：300/500V(H05BQ-F),450/750V(H07BQ-F)-检测工作电压：2000V(H05BQ-F)-  
2500V(H07BQ-F)-绵软弯曲半径：5倍直径-固定不动弯曲半径：3倍直径-

弯折温度：-40 至 80 -固定不动温度：-40 至 90 -短路故障温度：  
250 -阻燃等级：IEC 60332.1.-接地电阻：20M × km