

pu透明钢丝波纹管A遂川pu透明钢丝波纹管规格

产品名称	pu透明钢丝波纹管A遂川pu透明钢丝波纹管规格
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	内径:25mm-600mm 长度:20m 壁厚:600mm
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

产品详情

pu透明钢丝波纹管A遂川pu透明钢丝波纹管规格

高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒无用的玻璃材质和屑片等的输送用管。广泛用于塑料工业，输送颗粒和粉末，颗粒输送装置，真空料斗/输送机，抽吸输送机，配料系统，是木工机械耐磨吸尘管。高轴向强度，耐磨，良好的化学性，而且具有很强的排静电能聚氨酯钢丝软管是木工车间防静电吸尘选软管在木工机械功课过程中，会产生大量的木屑，粉尘，好比四面刨，砂光机，木工雕刻机，封边机。真空机能钻孔机，锯。安全，柔韧，轻便，易于搬运好耐用等众多长处特点，所以泊钢丝软管在码头，油轮，石化仓储，槽罐车，化工厂等领域广泛应用。管壁有钢丝加强，和包塑金属软管一样有很强的抗压能力。pu风管具有耐波纹软管工业软管工业级耐磨输料软管大口径耐磨输料软管

扫地车清洗吸尘管钻孔机吸尘管雕刻机吸尘输送管深圳诺思wh00181软管质量有保证 有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维，当抗保护管。性质：抗菌及水解,良好的抗化学性;极度抗磨损且底层丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，弯曲半径约等于外径,可排静电(依据bgr-132,formerlyzh 1/200)螺旋丝接地。

构造：以坚固弹性钢丝包覆于管壁；壁：特殊pvc，约0.6mm壁厚,螺旋:弹性钢丝.可伸缩1:3；【扫地车清洗吸尘管钻孔机吸尘管雕刻机吸尘输送管wh00181软管】长度:15m/卷,可伸缩.长度,厚度,颜色都可以订做;专业生产各类吸尘管，塑料管，通风管，耐高温软管，耐高温风管，耐热风管，高温软管，高温风管，热风管等工业软管及配件，十几年来致力于发展塑料软管，通风管行业，所生产的系列产品经吸尘器，机械设备等生产厂家的长期大量使用，质量稳定，并远销海外，在本行业中享有良好的口碑。其食品级系列软管产品通过fda认证及iso9001:2000质量管理体系认证。