

# 上海高成供应手动、电动法兰不锈钢闸阀、碳钢闸阀、量大可优惠

产品名称	上海高成供应手动、电动法兰不锈钢闸阀、碳钢闸阀、量大可优惠
公司名称	上海高成阀门制造有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	品牌:高成 连接形式:法兰 主体材料:球墨铸铁、碳钢、不锈钢、
公司地址	上海市奉贤区陈桥路1887号1幢3层3072室(注册地址)
联系电话	86 021 39973911 13611633710

## 产品详情

品牌	高成	连接形式	法兰
主体材料	球墨铸铁、碳钢、不锈钢、	公称通径	DN50-DN800 (mm)
适用介质	水、油品、煤气、蒸汽、硝酸类、醋酸类、腐蚀介质、高温气体、烟气、	材质	不锈钢
密封形式	硬密封型可选合金钢H 硬质合金Y 不锈钢阀门本体密封	标准	国标
外形	大型	流动方向	双向
驱动方式	手动 气动 电动	零部件及配件	执行器
用途	截止	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
型号	Z41W Z941W Z41H Z941H		

法兰连接的铸铁、碳钢、铸钢、不锈钢以及洛钼钢、闸阀适用公称压力1.6mpa - 25.0mpa 介质温度-29~570 的石油、化工、火力、电站、消防、水厂等各种工况的管路上、实现切断、调节、或接通管路介质。

上海高成阀门生产的闸阀系列：

- 1、结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、具有耐磨、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。

- 3、阀杆部分经调介及表面氧化处理、有良好的耐腐蚀、抗擦伤性能好。
- 4、阀门设有倒密封结构，密封可靠。
- 5、零部件材质及法兰除标准配置外可根据实际工况或用户要求合理选配、满足各种工程需要。

#### 注意事项：

- 1,产品在运输安装过程中,只允许在吊环孔或两法兰颈部吊运,应注意手轮和开关指示的保护。
- 2，阀门通道两端需用防尘盖封闭，长期存放时室内应干燥通风，并在加工表面涂防锈油，防止生锈。
- 3，安装前应将阀门和管道清洗干净，防止杂物进入阀门通道，并认真核对产品各项性能是否符合要求。
- 4，启闭时顺时针旋转为关闭，关闭是无须太紧，如果关的太紧会使阀杆顶弯，反之开启，阀门关到为时一定要退回半圈，让闸板处于悬挂状态。
- 5，带泄压装置的阀门，在使用过程中阀体中腔压力升高时可通过阀体或阀盖上的泄压装置进行泄压，以确保使用过程中的安全。
- 6，阀门的排污装置位于阀体的底部，用户如需经常排污可将螺塞卸下装配排污阀。
- 7，带注脂装置的阀门每月一般一次在各注脂嘴处注入7903号密封脂，以确保阀门达到良好的密封性能。
- 8，本阀门不宜作为节流阀使用，使用时半开时间不宜过长，尽可能做到全开或全关状态使用。
- 9，严禁阀门在承受压力时拆装或敲击阀门的各个部位。

#### 故障排除方法：适用2.5mpa以下阀门

- 1，填料处渗漏，原因是螺丝松动或是填料损坏，解决方法就是拧紧螺丝或加上柔性石墨+ptfe的填料，紧急情况可以先在注脂最处注进7903号密封油脂。
- 2，中法兰处密封渗漏，原因是连接螺栓松动或是密封垫片损坏，解决方法就是均匀紧固螺栓或更换密封垫片，但要确保阀门体内和管道中没有压力的情况下才可以进行更换垫片。
- 3，闸板密封处副渗漏，原因是密封面有损伤或夹附杂物以及密封油脂不够，解决方法是修整密封面或清除杂物；加注7903号密封油脂。

#### 以下是闸阀系列的展示：

#### 球阀：

球阀具有结构简单、造型美观、拆装快捷，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。手动球阀系列产品有:一片式球阀,二片式球阀,三片式球阀,对焊球阀,法兰球阀,手动V型球阀,三通不锈钢球阀等等可配、涡轮、气动、液动、气-液动、电动、实现自控满足不同需求。

上海高成具有多年从事球阀系列产品的研究、生产及销售经验，公司以专业的技术及过硬的产品质量，在各大行业都受到客户的好评！

电动球阀具有密封性能优良，流通能力大，流阻系数小，结构简单、维修方便、使用寿命长，阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的过。电动球阀系列产品有:电动三通球阀,电动调节球阀,电动式固定球阀,电动丝口球阀,电动真空球阀等等、、、、

上海高成具有多年从事电动球阀系列产品的研究、生产及销售经验，公司以专业的技术及过硬的产品质量，在各大行业都受到客户的好评！

产品概述：

- \*采用全硅溶胶脱蜡精密铸造
- \*防火结构设计
- \*阀体上设计了清洁阀腔的装置
- \*钢球上有压力平衡孔
- \*阀球与阀体之间防静电装置
- \*阀杆防爆出装置设计
- \*双蝶形弹片自动压紧填料设计
- \*球阀高平台设计与执行器一体式连接

主要技术参数：

\*电驱动:24/220/380v ac

\*动作模式：开关型、调节型。

\*公称通径：15 ~ 800mm

\*公称压力：1.6 ~ 6.4mpa

\*适用温度：-29 ~ +178 ° c

\*连接方式：法兰

\*阀结构：两块式、三块式

\*阀体材质：316l、316、304、碳钢

\*阀球材质：316l、316、304

\*密封材质：ptfe、合金钢 硬质合金

\*适用介质：水、油及气体等（w。o。g）

应用规范：

\*设计制造按gb12237-89

\*结构长度按gb12221-89

\*法兰尺寸按jb/t79-94

\*检验标准按gb13927-89