

广东轻质抹灰石膏砂浆价格珠海石膏抹灰砂浆厂家耀王邦隔音石膏

产品名称	广东轻质抹灰石膏砂浆价格珠海石膏抹灰砂浆厂家耀王邦隔音石膏
公司名称	中山市五桂山耀王邦建材厂
价格	800.00/吨
规格参数	耀王邦:0760-8820125 FSSG:0002 广东:0760
公司地址	中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之三
联系电话	13726130909

产品详情

耀王邦轻质底层抹灰石膏又叫“粉刷石膏”“抹灰石膏砂浆”，它是代替水泥沙浆的新型、环保、经济的新型抹灰材料。

既有水泥的强度，又比水泥更健康环保、持久耐用，是建筑石膏的粘结剂，以轻质微珠为骨料，添加多种外加剂的新型抹灰材料。

轻质抹灰石膏性能特点：

1. 绿色环保；
2. 粘结力强，不脱落，收缩性小，不空鼓，不开裂；
3. 粘性好，施工方便，落地灰少，操作快捷；
4. 强度增长快，容易干燥，加快施工进度，适合抹灰量大、特别适用于工期紧的工程；
5. 具有一定的保温隔热效果，有助于调节室内温度；
6. 轻质、体积密度低（ 1000kg/m³）可明显降低工程成本，减轻建筑载荷。

技术指标：

底层抹灰石膏符合国家GB/T28627-2012《抹灰石膏》要求，主要指标：

参考用量：1cm厚8-9kg/m²

项 目

性能指标

保水率/% 60

抗折强度/Mpa 1.0

抗压强度/Mpa 2.5

拉伸粘结强度/Mpa 0.3

体积密度/kg/m³ 1000

传统水泥砂浆和华邦保和轻质抹灰石膏在性能上进行测试的数据对比

轻质抹灰石膏

轻质底层抹灰石膏 产品使用说明：

一、 轻质抹灰石膏用水量：水=1:0.5-0.52 ，操作时间45分钟~1个小时。

二、 搅拌方式：

将一定量的水加入搅拌桶中，加入等比量的轻质抹灰石膏搅拌2-3分钟至均匀膏状即可。

三、 注意事项：

1. 每次施工前应确保施工器具干净无污染；
2. 每次搅拌量应按抹灰面积所需要的量，不宜过多，要做到勤拌勤用；
3. 拌成的浆料要在初凝前用，已经初凝的浆料不能再次加水搅拌使用；
4. 本产品不得用水浸泡或存放在干湿循环的墙体；
5. 本产品适用于抹灰厚度不低于1CM的墙面。

四、 保质期：3个月

五、 生产日期：见标签。