

阳离子氯丁胶乳防水砂浆应用范围氯丁胶乳砂浆比例多少

产品名称	阳离子氯丁胶乳防水砂浆应用范围氯丁胶乳砂浆比例多少
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

阳离子氯丁胶乳防水砂浆应用范围

- 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏地下室的内外墙，卫浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。
- 2、阳离子氯丁胶乳水泥砂浆用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性屋面，隧道，卫浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。
- 3、人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。
- 4、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
- 5、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补
- 6、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
- 7、钢结构和钢筋砼防水
- 8、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。
- 9、在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果。

氯丁胶乳砂浆（阳离子氯丁胶乳砂浆）是由氯丁橡胶进行乳液聚合及有关助剂组成。以氯丁二烯为单体，阳性皂作乳化剂，经乳液均聚制得的白色乳状液，该胶乳具有氯丁橡胶物有的耐候性、耐化学试剂等优良性能;还具有良好的气密性、抗水性、粘接性。由于乳胶粒表面带正电荷，对多价金属离子稳定，对

阴离子物质表面有很好的亲和性，与硅酸盐水泥有很好的亲和性，不会因水泥中的钙盐引起凝胶。

阳离子氯丁胶乳水泥砂浆是由阳离子氯丁胶乳、稳定剂、消泡剂与水泥、砂子加水拌和而成的一种聚合物水泥砂浆，是一种高聚物分子改性防水防腐材料。通过改性聚合而成水泥砂浆浇筑或（喷涂、手工涂抹的方法），在混凝土及表面形成坚固的防渗防腐砂浆层，由于乳液均匀的分散在材料骨料的表面上，在一定的条件下逐步完成交链，使橡胶、骨科、水泥三者互相形成橡胶骨科网络膜，封闭了材料中的毛细孔道，从而使砂浆起到防水抗渗的作用，具有良好的耐候性，耐久性，抗渗性，密实性和极高的粘接力以及防水防腐效果。

可在潮湿面进行施工，这是一般溶剂型或水性涂料难以奏效的。施工可采用搅拌混凝土内施工,由于物体对施工基面产生冲击力，增加了涂层对混凝土的粘结力，同时由于氯丁橡胶材料充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝，使涂层有良好的抗渗性能。