

# PA66 A3EG6 PA66 A3EG6

产品名称	PA66 A3EG6 PA66 A3EG6
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:A3EG6 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

## 产品详情

PA66 A3EG6 PA66 A3EG6

PA66 A3EG6 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分	规格级别 :	注塑级
	用途概述 :	
	备注说明 :	

原料技术数据

机械性能

性能项目

试验条件

拉伸弹性模量	干/湿
拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿
断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿
屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿
断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿
拉伸蠕变模量	1000h
伸长率	0.5%, +23
弯曲模量	干/湿
弯曲强度	干/湿
卡毕冲击强度	+23
卡毕冲击强度	30
卡毕缺口冲击强度	+23
卡毕缺口冲击强度	30
埃佐缺口冲击强度	+23
冲击、***坏能量	+23
球压硬度	干/湿

电气性能	介电常数	1MHz,
	损耗角	1MHz,
	体积电阻	干/湿
	表面电阻	干/湿
	介电强度	K20/P50,
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿
热性能	比热容	干态
	线性热膨胀系数	(23-80)
	导热率	干态
	热变形温度	1.8MPa负荷
	热变形温度	0.45MPa负荷
	***使用温度	---
	温度指数	在20000h/5000h, 后
		%时