

RFID智能发衣机

产品名称	RFID智能发衣机
公司名称	深圳宏德利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:库普锐斯 尺寸:1600(长)×450(宽) 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1221号天成大厦710-711
联系电话	13316982798

产品详情

洗净布草存放在医院科室的rfid智能发衣柜，科室人员自助领取。手术室医生手术服的自助领取，

rfid智能发衣柜，洗涤厂操作人员刷二维码，系统确认权限后，系统自动分配一个储物格，储物格电子锁自动打开，操作人员将制服放入储物格，然后关门，系统自动读取自动识别制服规格。系统也支持一个储物格放2个及以上医护人员的制服，发衣柜有专门存储住院服和床上用品的储物格。医护人员刷二维码或工作证，系统自动匹配人员与储物柜的制服信息，相关储物格电子锁自动打开，医护人员取走制服后，系统确认是否已将制服取走，如果取错了系统会报警。

主要性能指标	
空中接口协议	EPC Global Class1 Gen2/ISO 18000-6C
RFID频率特征	国标：920.625MHz~924.375MHz，信道间隔250kHz 美标：902.75MHz~927.25MHz，信道间隔500kHz
RFID频率模式	定频/跳频，10个跳频点
读写器输出功率	16~31 ± 1dBm
读写标签数量	单次200件以上（视具体标签决定）
工作模式	间隔T循环/连续工作/外部触发
触屏规格	21.5寸 电容触控（嵌入式）
工控机规格	安卓4.4，主芯片RK3288，存储8G
读写天线	12组8dbi天线

整机尺寸 (mm)	1600 (长) × 450 (宽) × 1880 (高)
工作温度	-20 - 60
存储温度	-10 ~60
工作湿度	20 - 95% (不冷凝)
工作电压	220VAC (± 10%) 50 ± 3HZ
外壳材料	钣金喷塑(可定制不锈钢拉丝)
整体屏蔽性能	柜体 2CM , 柜门 10CM