

APC UPS电源SURT5000XLICH 5KVA

APCups不间断电源价格全国联保

产品名称	APC UPS电源SURT5000XLICH 5KVA APCups不间断电源价格全国联保
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:APC 型号:SURT5000XLIC 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

Product details

BR700G功能主要特点

加载运行时间w ^

3m

高使用容量

100%

输出功率容量

420瓦/ 700VA

输出连接

(3) NEMA 5-15R (备用电池)

(3) NEMA 5-15R (电涌保护)

标称输出电压 120伏

标称输入电压 120伏

线长 6英尺 (1.83米)

大输入电流 12.0安

APC节能Back-UPS Pro 700

高性能计算机和电子产品UPS，提供高级电源保护

包括：USB电缆，用户手册

建筑布线故障指示器

该LED通知用户壁式电路中潜在的危险接线问题。

热插拔电池

确保在更换电池时为受保护的设备提供干净，不间断的电源

终身数据恢复保修

如果由于设备故障而导致数据丢失，则可以通过提供专业的数据恢复服务来安心。

Back-UPS Pro的功能和优点安全

安全机构认可

确保产品已通过测试并获准可以在指定环境中与连接的服务提供商设备一起安全使用。

营销特色

升压自动电压调节 (AVR)

通过校正低电压而不会使电池放电，可以保留电池寿命并运行时间。

受电池保护的电涌插座

为需要后备电池备份的连接设备保留电源容量和运行时间，同时为不太重要的设备提供仅浪涌保护

可维修性

自恢复断路器

容易从过载中恢复；无需更换保险丝。（不适用于Wall Tap SKU）

简单的电池更换

通过快速方便地更换电池来提高UPS的可用性。

可管理性

USB连接

使用您的PC通过USB端口访问UPS的其他电源保护和管理功能。

LCD状态显示

一目了然地提供关键的UPS状态。带有负载和电池条形图的多个状态指示器。

电池断开通知

在没有电池提供备用电源时发出警告。

声音警报

提供更改市电和UPS电源状况的通知

保护

数据线电涌保护

为连接的设备提供保护，使其免受数据线上的电涌影响。

仅电涌插座

保护二次电子设备免受浪涌和尖峰的影响，而不会减少在停机期间用于运行一次电子设备的电池电量。

电池和电涌保护插座

在断电，电涌和尖峰期间备份并保护您的硬件和数据。

可用性

智能电池管理

通过智能，精确的充电，限度地提高电池性能，寿命和可靠性。

自动自检

定期的电池自检可确保及早发现需要更换的电池。

变压器块隔开的插座

使用输入变压器块保护设备，而不会妨碍其他插座的使用。

冷启动能力

市电中断时提供临时电池电源。

电池故障通知

提供电池的预警故障分析，可以及时进行预防性维护

升压和微调自动电压调节 (AVR)

通过校正低电压和高电压条件而不使用电池来提供高的应用程序可用性（并非所有型号都可用）。

绿色模式

正在申请专利的操作模式，该模式在良好的功率条件下绕过未使用的电气组件，以在不牺牲任何保护的情况下实现很高的工作效率。

可定制的电压传输点

调整UPS转移到电池的电压点（扩大或缩小范围），以大化电池的使用寿命并保护敏感的设备。

可定制的电压灵敏度

根据您的电能质量（高，中或低灵敏度）在预定的电压传输点之间切换，从而大程度地延长了电池使用寿命并保护了敏感的设备。

产品分销

安圭拉，阿鲁巴，巴巴多斯，百慕大，巴哈马，伯利兹，加拿大，哥伦比亚，哥斯达黎加，古巴，多米尼加共和国，厄瓜多尔，危地马拉，圭亚那，洪都拉斯，海地，牙买加，开曼群岛，墨西哥，尼加拉瓜，巴拿马，波多黎各，萨尔瓦多，特克斯和凯科斯群岛，特立尼达和多巴哥，美国，委内瑞拉，美属维尔京群岛

技术指标输出量

可配置功率（瓦）

输出频率（与市电同步）

50 / 60Hz +/- 3赫兹

拓扑结构

线互动

波形类型

逐步逼近正弦波

转移时间

典型8ms：大12ms

输入值

输入频率

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动感应)

主操作输入电压范围

88-143V

电池与运行时间

随附的电池模块

1个

典型充电时间

12小时)

更换电池

预期电池寿命(年)

3-5

红细胞数量

电池充电功率(瓦)

7瓦

电池伏安小时容量

86

运行

效率

通讯与管理

接口端口

USB

电涌保护和滤波

浪涌能量等级

354焦耳

数据线保护

网络线-10/100/1000 Base-T以太网(RJ-45连接器), CATV / SATV

/调制解调器/音频/视频同轴电缆（同轴连接器）

筛选

全时多极噪声滤波：IEEE浪涌通量的5%：零钳位响应时间：瞬时

物理

高度

7.48英寸（190MM，19.0CM）

大宽度

3.58英寸（91MM，9.1CM）

深度

12.2英寸（310MM，31.0CM）

净重

15.73磅（7.15公斤）

装运重量

17.6磅（8.0公斤）

运输高度

9.92英寸（252MM，25.2CM）

运输宽度

5.43英寸（138MM，13.8CM）

运输深度

17.4英寸（442MM，44.2CM）

颜色

黑色

主纸箱尺寸（长x宽x高）

18英寸（452MM）

主纸箱单元

2.0

主纸箱重量

36.37磅 (16.53)

每托盘单位

48.0

SCC代码

1073130426679 9

环境因素

工作温度

0-40 ° C (32-104 ° F)

工作相对湿度

0-95%

运行海拔

0-10000英尺 (0-3000米)

贮存温度

-15-45 ° C

储存相对湿度

储存高度

0-50000英尺 (0-15000米)

距设备表面1米处的声音

45.0分贝

在线散热

48.5BTU /小时

符合标准

批准书

能源之星V2.0 (美国) , FCC Part 15 Class B , NOM , TUV , UL 1778

设备保护政策

终身：\$ 150000

标准保修

3年维修或更换

可持续报价状态

RoHS指令

合规

达到

REACH：包含SVHC

PEP

在“文档”选项卡中可用

埃利

65号提案警告