

WAMAIR 意大利WAM威埃姆多边形收尘机

产品名称	WAMAIR 意大利WAM威埃姆多边形收尘机
公司名称	上海宾联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区平城路1055号创新创业大厦609A
联系电话	15317299629

产品详情

自从1990年开始正式生产，WAMAIR便代表了全世界针对工业现场应用的现有功能*多的紧凑型收尘机系列。

WAMAIR收尘机通过袋式或特殊的POLYPLEAT滤芯将粉尘从气流中分离出来。通过安装在检修门内的空气脉冲反吹清洁装置时，粉尘从滤芯上吹下后自动掉落。带粉尘的气流通过顶部进气法兰进入收尘机外壳，随后，较重的颗粒在气流下降时被预先分离。或者，带粉尘的气流可以从底部法兰进入，该法兰可以连接WAM PT-型料斗或者需要除尘的设备（料仓、带式收尘机、斗提机、链式输送机等）。

意大利WAM威埃姆多边形收尘机产品功能

多年来，WAMAIR一直致力于研究各类工业应用的除尘设备。在研究和开发方面的不断努力，以及对于质量的不懈追求，造就了多边形收尘机。多边形收尘机采用了经过BIA测试认证的过滤效率极高的滤芯。

意大利WAM威埃姆多边形收尘机产品特点

高质量紧凑型304不锈钢体

收尘面积：3至70 m² (32 至 755 ft²)

通风量从250至6500m³/h (147 至3,830 cfm)

得益于多种B.I.A.等级的滤芯，具有更好的过滤效率

标准型号的多功能电子控制面板，带循环清洁系统控制

该类收尘机可以简单转变为食品级别类型

标准设备经过改进后，适用的温度范围为-20 ° 至80 ° C (-4F 至176 ° F)

可以提供用于22区的ATEX 94/9/EC类型 (设备分类为3D)

ATEX减少压力PRED=0.25 barg

REMBE标准防爆面板

安装简便，收尘机为整机发货

空气脉冲反吹清洁系统集成在观察窗内，方便维护

可以快速将滤芯从空气清洁侧拆除，方便维护

得益于集成在铝制防腐蚀气筒内的“完全浸入式”电磁阀，具有很高的清洁效率

集成于观察窗内的低噪音风扇系列可降低工作噪音

意大利WAM威埃姆多边形收尘机产品附件

通风应用中不同类型的风扇

抽风应用所需的管套

带有料斗、碟形阀、回转阀和其他流通装置的收尘机料斗

电子压差计

电磁阀的防寒装置

可选型号：

FPH型：滤芯水平安装式收尘机

FPV型：滤芯垂直安装式收尘机

FPI型：滤芯水平可插入收尘机

FPE型：滤芯垂直可插入收尘机

所有产品均有防爆型号，经过zone 22测试认证。