

# 洗衣废水处理装置厂家

产品名称	洗衣废水处理装置厂家
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	16600.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

洗衣废水处理装置厂家

洗涤污水设备说明

### 1、水解酸化池

池内挂生物填料。该填料使用寿命长,挂膜、脱膜简单,使污水处理处理状态,有利于生物降解。\*要工艺参数为:HRT=2.0h。

### 2、接触氧化池

选用微孔曝气器进行曝气,让填料上微生物充分与氧气接触。

### 3、沉淀池

沉淀水中细胞壁与杂质,方便后续处理,排污方法为泵提排泥。

### 4、过滤罐

过滤水中微小杂质，让水质更清澈。

## 5、消毒池

选用二氧化氯发生器，plc控制依水量投放药剂，对病毒细菌灭活。

## 6、风机房

设备控制单元，控制风机水泵工作。用于生化池曝气，风机选用回转式风机，风机进口有消声器、风机过滤器，因此运转时噪声低。风机能主动交替运转，单台风机使用寿命30000小时以上。

## 洗涤废水处理设备

本污水处理设备选用可编程序操控器（PLC），设备的运转\*经过PLC进行主动操控（可切换成手动操控模式），可完成水泵、风机的启闭和主动切换，并备有过压、缺相、短路等维护和报警功能。

1、整个处理体系主动化程度高操作便利，易于办理，安稳牢靠，体系稳定。

2、选用洗涤废水处理设备/处理装置，污水经A级生化池不只能够降解相当程度的COD和被截留部份悬浮物，并且对进步污水的可生化性，降解高分子有机物，下降后续处理难度、消化回流剩下污泥起着重要\*\*。

3、洗涤废水处理设备/处理装置体系消毒剂选用氯饼触摸消毒方法，氯饼与污水中某些化合物（如氨、氮、醇、醛酯等）不发生反响，确保了游离氯的含量和消毒\*\*，实践证实氯饼消毒的杀菌能力很适用于洗涤污水水质特性，对大肠杆菌、细菌、病菌等有很好的杀菌\*\*，是一种安全的消毒剂。

4、全套设备一切动力设备均为品牌，设备质量优良，运转动力费用低，质量牢靠，运转

安稳。

5、洗涤废水处理设备/处理装置体系选用地埋式，设备上美化不影响环境。

### 结构与特点

洗涤废水处理设备/处理装置因埋地设置，维护与保养较为困难，因此在规划中该设备考虑了它的免维护性，整个设备结构合理牢靠，一起也考虑到即使出现故障，也可通过设备的各检查孔进入设备内。

洗涤废水处理设备/处理装置一切设备均设置若干个箱体内。箱体选用钢结构，各箱体管道衔接很少，管材选型均选用优质Q235A管件或ABS管件。

洗涤废水设备/处理装置全主动操控柜：

操控功能：紧迫泊车按钮，起停按钮，起停指示灯，毛病报警指示灯。操控箱为箱式装置，防护等级IP54。

具体使用说明如下：

- 1、洗涤废水处理设备/处理装置装备二台污水提高泵、一台污泥泵及二台风机；
- 2、污水提高泵为一用一备，交替运转。工作液位主动发动，低液位自锁，警戒水位二台一起发动，二台水泵可联动、分动；污泥泵选用时序操控间歇发动运转。
- 3、风机为一用一备，二台风机可联动、分动；
- 4、设备长时刻停运，时刻超越10小时，为确保生物膜的正常生长，不致生物膜逝世脱落，风机可守时刻歇发动；

5、风机、水泵装备主动检测(<http://www.chemdrug.com/sell/76/>)声光报警体系，并有过流、过压、缺相维护电路；

6、沉淀池排泥为时序操控排泥；

7、电控柜装备PLC可编程序操控器，设备运转及毛病信号以节点方式输出\*电控柜

### 防噪方法

鼓风机房规划于一体化地埋式设备内，内墙铺吸音材料。鼓风机选用低噪声无振动风机，风机进口设滤清器、消声器，出口接软接头、消声器，机下设防振橡胶和防振架台。

### 恶臭气味处理方法

该工程废气污染源\*要是恶臭污染，恶臭排放源有进水格栅沟，调度池、沉淀池、氧化池、污泥池等。恶臭是多组混合气体，\*要成份有H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>和甲硫醇等，为\*系统运转过程中恶臭气味不影响周边环境，特规划洗涤污水设备埋地，减少恶臭气味的排放量。并在洗涤废水设备/处理装置周边加强美化美化，建成乔灌木混交的树林隔离带，有利于减少恶臭对环境的影响，同时可美化了周边环境。

### 洗涤废水处设备

质保一年，终生维护，我公司(<http://www.chemdrug.com/company/>)免费为客户设计方案。所有设备价格均包含包安装、运费。

设备安装完成后为便于设备更好的运行，我公司技术人员全程指导设备操作流程，学会为止。

运输过程中产生任何损坏，我们免费寄换，因为我们产品质量导致的问题，我们免费添加

工艺或更换设备，\*废水处理的达标排放。

我公司同时\*设备安装完成后\*百分百达标，\*通过当地验收。

设备安装完成后技术人员会一对一指导\*客户对设备能熟练操作。

设备安装完成后技术人员定期电话回访或上门例检。

所有出厂设备出厂之前均已做好防腐，均做好压力测试，设备不渗不漏，请放心购买。

设备安装完成后，由技术进行调试，\*设备运行后出水水质完全达到\*\*水污染物排放标准GB18918-2002所要求的的排放