

施耐德APCups不间断电源SUA2200UXICH 2.2KVA/1980W APC不间断电源

产品名称	施耐德APCups不间断电源SUA2200UXICH 2.2KVA/1980W APC不间断电源
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	10000.00/只
规格参数	品牌:APC 型号:SUA2200UXICH 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

Product details

商品名称：APC
SUA2200UXICH 2200VA 1980W

保修条款：全国联保，主机两年免费上门保修，

此宝贝较重，省外运费为物流价格，需客户自提。如需送货上门，费用请咨询客服，谢谢！

参数规范

输出

输出功率容量

1980 瓦数 / 2200 VA

大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

满负荷时低于 5

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) , 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)

拓扑

在线互动式

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13	
-----------------	--

(1) IEC 320 C19	
-----------------	--

(2) IEC Jumpers	
-----------------	--

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Schuko CEE 7 / EU1-16P	
------------------------	--

British BS1363A	
-----------------	--

IEC-320 C20 inlet	
-------------------	--

工作电压范围

160 - 286V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可更换电池包

RBC 数量

1

替换电池模块注意事项

Unit ships without battery--see UXI brochure for recharge times.

可选用电池

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB

可用的智能插槽数量

控制面板

发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

有声报警

电池供电报警，低电报警

紧急关断

可选

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

480 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

432.00 mm

宽

196.00 mm

深

544.00 mm

净重

28.64 KG

运输重量

33.64 KG

运输高度

559.00 mm

运输宽度

381.00 mm

运输长度

762.00 mm

颜色

灰色

每个运输托盘上产品数量

3.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

53.00 dBA

在线运行发散热量

305.00 BTU/hr

相符性

标准质保

2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

可持续提供状态

RoHS

符合

PEP

Available in Documentation tab

EOLI