

陇南市聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	陇南市聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板通常使用在建筑外墙保温层的构建上，在施工完的保温层上还要进行抹面或贴砖装饰。如果选择抹面，则应当注意防返碱和防开裂，可以采取极抗裂性好的砂浆。

聚乙烯闭孔泡沫板

施工时一般要采取粘、钉结合的方式，对要进行铺设的墙面表层有一定要求，有必要是要进行找平处理。除了平整度有要求以外，主要是要先把门框、窗框先安装好。

和其他建筑工程的要求一样，聚乙烯闭孔泡沫板施工现场也要符合规定的气温要求。具体来说。气温或墙体温度低于五度，以及风力大于五级时是不允许施工的，施工后如遇气温下降则要进行保温措施，以保证施工质量不受影响。另外，施工面是不可以被阳光直射的，刚铺完的墙面也不能被雨水冲刷，所以要搭设防晒防雨布进行防护，在整个保温层达到一定稳定性和牢固度后才可去除防护。

聚乙烯闭孔泡沫板是一种保温材料，其密度比其他同类板材更小、同时还具有更好的弹性和回复率，因此抗形变能力更高。耐候性也好，能保证高温不滴淌而低温不断裂。

为了保证聚乙烯闭孔泡沫板保温层的施工效果，在选购板材时，务必要选择质量可靠、性能优良的。

合格的聚乙烯闭孔泡沫板应当具有吸水率低，防渗透性、抗老化性能好且耐大多数酸、碱、盐、油的腐蚀的特点。这种板材的制作工艺并不复杂，但如果采用不好的原料或劣质回收料，就会直接影响板材的质量以致影响到施工质量。此外，这种板材与其他材料不同，生产出来后需要经过一段时间的陈化才能使用，以保证其施工后不会因为吸水而导致变形。如果板材未经陈化处理就拿来销售，用户使用后很可能会导致面层开裂。

从事建筑行业的人肯定会对[聚乙烯闭孔泡沫板](#)

比较熟悉，因为它具有极好的防水功能和耐温性能同时施工比较简单，因而在道路施工以及楼房建筑工程中应用非常普遍。而市场中泡沫板的种类非常繁多而且质量参差不齐，在选购时究竟该如何考察呢？

对于非人士来说鉴别聚乙烯闭孔泡沫板质量问题是非常困难的，除了劣质产品以外其余的从外观来看都具有很强的相似性，因而很难分辨出质量的等级及具体的防水能力。其实要鉴别它的质量问题有一个简单的办法。这种泡沫板材料属于一种新型的材料，因而所有产品的出厂都会经过严格的质量检验并附有相关的检验结果说明。所以在选购的时候只要查看检验书上面是否有权威机构的结果认定公章，然后仔细查看附带标签上面注明的产品质量等级和防水级别，这样就可以轻松的根据自己的实际需求来进行选购了。

不同质量标准的聚乙烯闭孔泡沫板的市场价格都会有明显的差异，所以在选购的过程中不要仅仅从价格方面来考虑，而是要根据工程的标准来选择合适的产品。