

## PP 沙特巴塞尔（PP利安德巴塞尔）一级代理

产品名称	PP 沙特巴塞尔（PP利安德巴塞尔）一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

### 产品详情

PP 台湾台化 3010 ; 3204 ; 5018T ; K7025 ; B1101 ; K1010 ; K1011 ; K1020 ; K1023 ; K1035 ; K3009 ; K4015 ; K4515 ; K4535 ; K7005 ; K8003 ; K8009 ; K8025 ; K8050 ; K8802 ; T1002 ; F1611 ; K8010 ; 1005 ; S1005 ; S1023 ; T8002

PP 中石油大庆 T30S ; V30G ; PA14D-1 ; EPS30R

PP 中石油独山子 K8003 ; S1003

PP 泰国巴塞尔 101 12600.0 ; EP540N ; HP480S ; RP100 ; P348N

PP 沙特巴塞尔 HP500N（上海灿美代理PP利安德巴塞尔）

PP 荷兰安德列巴塞尔 EC3400 ; HP640T ; HP741T ; R3260 ; X4305LS71

PP 台湾巴塞尔 EP332M（上海灿美代理PP利安德巴塞尔）

PP 韩国湖南 FC-150B ; H4540 ; H5300 ; SFC-750R ; SJ560S ; DJ-560S ; FI-150 ; J-580S ; DJ-570S ; FC-150U ; J-150 ; J-330 ; J-550S ; J-560S ; JM-350 ; JM-375 ; Y-130 ; H1500 ; J-560SW ; J-570S ; JH-370A ; SJ570S

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/H2150/利安德巴塞尔

用途：其它

特性备注：抗氧化功能 提取抗 热稳定性好，高耐热性 高粘度

重要参数：熔体流动速率:1.3 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:6 拉伸强度:31 MPa 弯曲模量:1450 MPa 硬度:70 维卡软化点:150 热变形温度:90

生产厂商：利安德巴塞尔工业公司

PP具有良好的电性能和高频绝缘性(不受湿度温度影响),但低温时变脆,不耐磨,易老化,不耐磨,易老化。适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

丙烯用途(1)、薄膜制品：聚丙丙烯薄膜制品透明有光泽,对水蒸气和空气的渗透性小,它分为吹薄膜。流延薄膜(CPP)、双向拉伸薄膜(BOPP)等

(2)、注塑制品：可用于汽车,电气,机械,仪表,无线电,纺织,国防等工程配件,日用品,周转箱。医疗卫生器材,建筑材料。

(3)、挤塑制品：可做管材,型材,单丝,鱼用绳索,打包带,捆扎绳,编织带,纤维,复合涂层,片材,板材等,吹塑中空成型制品各种小型容器等。

(4)、其他：低发泡,钙塑板。合成木材,层压板,合成纸,高发泡可作结构泡沫体。丙烯(PP)成型加工聚丙烯的成型加工性好,成型的方法很多,如注塑,吹塑,真空热成型,涂覆,旋转成型,熔接,电镀和发泡等,并可在金属表面喷涂。其中注塑成型的比例大,注塑温度在180~200之间,注塑压力在68.6~137.2Mpa。模具温度为40~60。预干燥温度在80左右。应避免PP长时间与金属壁接触。聚丙烯的二次加工性很好,其印刷性比聚乙烯好,照相凸版,胶版,平凸版等.印刷方法均可使用,要获得良好的耐热,耐油,耐水等要求的印刷性能,须经电晕放电处理等再行印刷。

#### 批发说明

1.支持快递,物流和货运,具体运费根据货量及具体地址而定.(上海灿美代理PP利安德巴塞尔)

2.若需要邮寄试样样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。

3.我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,若物流快递超出3天,货运超出5天,请联络我们协助查询。