

APCups电源SURT10000XLICH 10KVA机架式 外接电池 长延时免费安装

产品名称	APCups电源SURT10000XLICH 10KVA机架式 外接电池 长延时免费安装
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SURT10000XLI 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

适用于保护服务器、交换机、路由器、.....等网络设

产品描述

APCUPS源Smart-SURT10000XLICH输出输出功率容量 8000瓦数/ 10000
VA可配置功率 8000 瓦数/ 10000 VA额定输出压 230V满负载效率
92%输出压失真 低于 3%输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz /- 3 Hz 用户可调 /-
0.1波峰因数 3: 1波形类型 正弦波输出连 (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (4) IEC
Jumpers (1) Hard Wire 3-wire (H N G)输出压可调范围 可设置为220、 230或240
输出压旁路 内置静态旁路 APC-SURT10000XLICH输入额定输入压
230V输入频率 50/60 Hz /- 5 Hz (自动适应)输入端子类型 Hard Wire 3 wire (1PH N
G) Hard Wire 5-wire (3PH N G)工作压范围 160 -
280V可调整的输入压范围 100 - 280V其他输入压 220,240

APCUPS源Smart-SURT10000XLICH的性能与优势

可用性

自动内部旁路
可扩展的运行时间
智能池管理
热插拔池
经 UPS

在 UPS 超载情况下或故障时向连负载提供市供
需要时允许快速增加更多的运行时间
通过智能、/(?:)/的充技术获得池性能、寿命和可靠性。
在更换池的整个过程中确保干净、不间断源以保护设备
一旦市恢复则自动重新启动所连的设备。

关机后自动重启负载

温度补偿池充

根据实际的池温度调整充压延长池寿命

物理指标高432.00 mm宽263.00 mm深736.00 mm净重110.91 KG运输重量129.09 KG运输高度552.00 mm运输长度991 mm运输宽度597.00 mm设备安装有效高度6U每个运输托盘上产品数量1.00颜色黑色环境工作环境0 - 40

° C工作相对湿度0-95%操作高度0-3000米存储相对湿度0 - 95%存储温度-15 -

45 ° C存储高度0-15000米在线运行发散热量1535.00 BTU/hr听觉噪音距设备表面 1 m 处55.00 dBA相符性管理机构tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE环保要求遵从情况RoHS 7b Exemp

RoHS标准质保 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授 可选

易管理性

网络管理

兼容英飞管理器

SmartSlot 插槽

串口连

LED 状态指示灯

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

利用管理卡定制 UPS 性能

通过串口对UPS进行管理。

借助于视频指示器可以快速了解设备和源状态。