

20寸CTO活性炭烧结滤芯

产品名称	20寸CTO活性炭烧结滤芯
公司名称	盐城市碧辰过滤设备厂
价格	.00/个
规格参数	材质:活性炭 滤芯形式:烧结滤芯 用途:水过滤
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇永新路8号
联系电话	13961955777

产品详情

材质	活性炭	滤芯形式	烧结滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	类型	高效
品牌	碧辰	规格	20寸
工作温度	10-60 () ()	工作最大压差	0.4 (MPa)
过滤精度	1-10um	性能	耐酸、耐碱、防静电、其他
原水压力	0.1—0.2 (KG/cm ²)	过滤面积	800~1000m ² /g

一 概述 活性炭滤芯是一种新型的深层过滤芯,在以低热熔性的粘着剂组成的结构,连续挤压成型,该滤芯具有颗粒活性炭优良的吸附性能。具有管式元件的精密过滤特性,能有效去除液体中有机物,微粒,铁锈,余氯,异味等。二 性能特点 1. 集吸附,过滤,截获,催化作用于一体。

2. 耐酸,碱,盐类及各种不同的有机溶剂。

3. 过滤精度高,流量大,压差小,耐压强度高,纳污量大,无毒无味,无二次污染。三 用途 本产品可广泛用于纯净水,电镀线,印刷线路板,涂料,溶剂,洗涤剂,医药用水,口服液,制药针剂,饮料,酒类等行业的液体过滤,压缩空气,气体过滤。四 规格 长度:10英寸(254mm/250mm) 20英寸(508mm/500mm) 30英寸(762mm/750mm) 40英寸(1016mm/1000mm) 直径:65mm 内径:30mm 精度:1um~~10um

工作压力降:0.1—0.2kgf/cm 最高承压:7kgf/cm 最大压力降:4kgf/cm 最高工作温度:60度
最大流量:8l/min (清水在压差0.15kgf/cm下,10英寸滤芯)

滤芯接口:插入型,平压型 五 技术指标:碘吸附值:900mg/g 苯吸附量:20-25% 亚甲基兰吸附值:13-16ml/g
cod去除率:58.25% 余氯去除率:>=96.83%