

生产批发微米级液体过滤袋

产品名称	生产批发微米级液体过滤袋
公司名称	盐城市碧辰过滤设备厂
价格	.00/个
规格参数	材质:无纺布 滤芯形式:过滤布带 用途:水过滤
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇永新路8号
联系电话	13961955777

产品详情

材质	无纺布	滤芯形式	过滤布带
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	品牌	碧辰
规格	根据客户要求定做	过滤精度	0.5~200
性能	耐酸、耐碱	过滤面积	10000 (m2)

与传统线缝钢圈过滤袋相比，焊接工艺具有以下优点：1

、传统缝制工艺为保证高速运动的缝纫线连续工作不断线，经常需要用硅油给缝纫线降温，因而导致的硅油对滤液的二次污染问题，而焊接工艺采用无线无缝焊接，不需缝纫线，也不需硅油，完全避免以上污染问题。2、没有针眼而导致侧漏现象，真正实现了零泄漏过滤。3、传统的钢圈缝制工艺在滤袋口部会形成一个两层滤布的缝制重叠突起部位，这个明显的突起将导致液体从口部发生侧漏，需要过滤的颗粒将由这个口部进入下游，从而影响过滤效果。采用焊接工艺口部突起很低，不会发生口部侧漏现象。钢圈全焊接过滤袋过滤精度范围从0.5微米到300微米，材料分为聚酯，聚丙烯过滤袋。袋口圈可以有不锈钢圈，镀锌钢圈以及聚丙烯塑料圈不锈钢及镀锌钢圈氩弧焊接技术，制作精良。直径误差仅小于0.5mm，水平误差小于0.2mm，选用这种钢圈制作的滤袋安装在设备中可以提高密封程度，降低侧漏的发生几率。