

PUR护套耐磨撕裂高柔性拖链电缆

产品名称	PUR护套耐磨撕裂高柔性拖链电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

PUR护套的高柔性电缆，广泛应用于在恶劣环境下工作的机床、组装输送线、物流系统等主轴电机。PUR护套具有优异的耐腐蚀及耐磨损性能，使得产品拥有较高的性价比。可在户外使用。电缆结构
导体：多股精绞成束超细裸铜丝，符合VDE0295/6类和IEC60228/6类标准 绝缘：特殊PVC混合材料
芯线标识：带连续编号的黑色芯线，符合VDE0293标准 成缆包覆：无纺带
护套材料：高强度PUR混合材料，符合DIN VDE0282第10部分和HD22.10
护套颜色：黑色亚光（RAL9005）

技术参数 额定电压：0.6/1KV 测试电压：4000V符合DIN VDE0281第2部分

小弯曲半径：7.5XO.D(移动安装) 4XO.D（固定安装）

温度范围：-5~70（移动安装）-30~80（固定安装）

阻燃特性：阻燃和自熄，符合IEC60332-1-2及VDE0482第265-2-1部分

化学性能：防水解、防菌、防臭氧、抗氧化，耐酸、油脂汽油等，和各种恶劣环境

无有害物质：符合RoHS-指令2002/95/EC 特性 高抗断裂及耐磨性 耐油性能及抗化学腐蚀性能优
的机械性能及高柔性 >500万次的持续循环弯曲