

# 成都折叠滤芯,水处理滤芯,10寸20寸30寸40寸滤芯厂家批发

产品名称	成都折叠滤芯,水处理滤芯,10寸20寸30寸40寸滤芯厂家批发
公司名称	四川名膜水处理设备有限公司
价格	6.00/支
规格参数	品牌:洛膜 包装:20支一箱 产地:四川
公司地址	天回街道蓉都大道1009号
联系电话	15208132131

## 产品详情

滤芯技术参数：

材质：聚丙烯

滤芯形式：熔喷滤芯

型号：平压型

用途：水过滤

适用范围：过滤器

规格：10--20英寸

适用对象：水

类型：高效

工作温度：60

工作压差：0.2 MPa

过滤精度：1--50um

进出口径：28mm,30mm

原水压力：0.2 KG/cm<sup>2</sup>

过滤面积：3平方

过滤精度：1?m、3?m、5?m、10?m、20?m、30?m、60?m

滤芯内径 10-70，外径 40-180，重5-500g。常见精度有1um，5um，10um，50um，100um。

适用的PH值：1 - 13

压差：正向 0.4Mpa。

工作温度：在0.25Mpa下，< 70 ° C。

灭菌：耐受126 ° C，30分钟在线蒸汽灭菌。

内毒素：过滤柱的水萃取液经IAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml

常见的过滤精度有；1微米、5微米、10微米、20微米、50微米等，滤芯孔径致密，有层次，耐酸、碱等化学药剂及有机溶剂的腐蚀，强度大，价格较便宜，可清洗后反复使用，降低了使用单位的成本，符合卫生许可标准。

特性和优点

1. 深层过滤膜滤芯，具有较大的纳污量和流量
2. 使用寿命长，持续高效的过滤效率
3. 无介质脱落，无对过滤液体产生的化学污染
4. 适用性广泛，PH值1-13内范围使用，大多数介质均可使用过滤
5. 改良型（亲水性）PP滤芯，在低压差时，有良好的通透性

1、过滤流量大，压差小，PP棉的原料聚丙烯纤维依靠自粘合相互缠结，形成三维曲径微孔结构，与传统织物和梳理成网非织造物中的纤维分布不同，熔喷滤芯价格，它具有更大的表面积，更高的孔隙率。大的表面积和较多的小孔，能让水很快通过PP棉，不会让内外水的高度相差太多，所以不仅过滤流量大，而且压差也较小。

2、不含化学粘合剂，更卫生、安全，熔喷滤芯厂家，聚丙烯经熔喷、牵引，使聚丙烯纤维依靠自粘合相互缠结，形成不同形状与大小的PP棉滤芯。和其他滤芯不一样，PP棉滤芯的粘合不需要用其他材料。由于PP棉的化学成分干净，并符合食用卫生标准，不会由于材料而对所要过滤的液体产生二次污染，使用起来更安全。

3、耐酸、碱、有机溶液、油类，PP棉的化学稳定性与它的原料聚丙烯有密切的联系。聚丙烯的化学稳定性很好，对其他各种化学制剂都比较稳定。因为这个性能，PP棉被广泛用于化学、电子等各个领域。