

# 郑州丹佛斯变频器维修danfoss变频器维修0

产品名称	郑州丹佛斯变频器维修danfoss变频器维修0
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

请正确、可靠地进行接线。

否则会导致电机失控、人员受伤或器故障。 否则会导致电机失控、人员受伤或器故障。  
否则会导致电机失控、人员受伤或器故障。 否则会导致电机失控、人员受伤或器故障。  
否则会导致电机失控、人员受伤或器故障。

请勿在伺服驱动器的电机连接端子 U、V、W 上连接商用电源。

否则会导致受伤或火灾。 否则会导致受伤或火灾。 否则会导致受伤或火灾。

请牢固地连接电源端子与机。 请牢固地连接电源端子与机。

否则会引发火灾。 否则会引发火灾。

请勿使主回路电缆 和输入出信号用请勿使主回路电缆  
和输入出信号用/编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在起。接  
编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在起。接  
编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在起。接  
编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在起。接 线时，主回路电缆与输入出信号应离开  
线时，主回路电缆与输入出信号应离开 30cm 30cm30cm以上。

输入出信号用电缆以及编码器请使双股绞合线或多芯整体屏蔽。  
输入出信号用电缆以及编码器请使双股绞合线或多芯整体屏蔽。  
输入出信号用电缆以及编码器请使双股绞合线或多芯整体屏蔽。

输入出信号用电缆的接线长度：最为 输入出信号用电缆的接线长度：最为 3 m ；编码器电缆：最长为  
；编码器电缆：最长为 30 m。

即使关闭电源，伺服驱动器内部仍然可能残留高压因此在充指示 ( CHARGECHARGECHARGECHARGECHARGECHARGE ) 灯亮期间，请勿触摸电源端子。

请在确认充电指示 ( CHARGECHARGECHARGECHARGECHARGECHARGE ) 灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。  
) 灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。 ) 灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。  
) 灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。 ) 灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。

请设置断路器等安全装以防止外部接线短。 请设置断路器等安全装以防止外部接线短。

在以下场所使用时，请采取适当的屏蔽措施。 在以下场所使用时，请采取适当的屏蔽措施。

因静电等而产生干扰时 因静电等而产生干扰时 因静电等而产生干扰时

产生强电场或磁的场所 产生强电场或磁的场所 产生强电场或磁的场所

可能有放射线辐的场所 可能有放射线辐的场所 可能有放射线辐的场所

否则会导致机器损坏。 否则会导致机器损坏。 否则会导致机器损坏。

连接电池时，请注意极性。

否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。 否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。  
否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。 否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。  
否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。 否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。  
否则会导致电池、伺服驱动器及机损坏和爆炸。