

合隆防爆电气有限公司 防爆接线箱 防爆接线盒 化工场所使用

产品名称	合隆防爆电气有限公司 防爆接线箱 防爆接线盒 化工场所使用
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:合隆防爆 型号:BJX系列 产地:浙江
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BJX-系列防爆接线箱

【产品介绍】 外壳采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件，广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等易燃易爆气体环境，也用于军工、金属加工等可燃性粉尘场所作为照明、电力及控制线路的连接。

【产品特色】

- 1、外壳采用铝合金优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；2、IIB级采用平面隔爆，II C级采用螺纹隔爆，防爆性能可靠，防护能力好，e型、粉尘防爆型曲路密封结构；
- 3、接线端子采用国际知名品牌端子，接线方便，牢固可靠，且电流大小有多种规格可供用户选择；
- 4、进线口方向多样,可根据用户要求任意选配进线口，也可直接选配防爆加紧密封接头；

- 5、接线箱进线口G11/4"以下（含G11/4"）常规配置铝压紧螺母；G11/4"以上配置喇叭型压紧螺母；
- 6、IIB、IIC仅列举电流为20A的接线箱规格及部分接线箱的外形举例，用户若须20A以上请再订货时注明；
- 7、接线箱进线口规格常规为英制管螺纹，也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹，但须在订货时注明；
- 8、用户如有其他要求请注明。

【适用范围】

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1~T6（T4）组温度组别。

【型号规格含义】

【主要技术参数】

注：进出线口螺纹常规配置为G型铝压紧螺母；

【尺寸选型表】

【外形及安装尺寸】

【产品详情图】

【公司车间】

【现场技术服务】