

# JMB-3000VA380/220/36行灯照明变压器价格

产品名称	JMB-3000VA380/220/36行灯照明变压器价格
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:JMB-3000VA 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

## 产品详情

>变压器--技术指标 (JMB,GJZ,DG,BZ,DM照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有高电压输出端可担负额定容量。

行灯变压器是变压器中的一类变压器，那么这到底是什么变压器呢？请大家接着往下看。

行灯变压器是一种降压变压器，因为工厂里的“行车”都是金属结构，人员在行车上工作如果使用高电压照明灯，漏电容易造成人员伤亡，所以在行车上使用36V及以下的安全电压作为照明用电。“行灯变压器”就是一种将220V或380V交流电通过变压器转换成36V及以下安全电压来进行局部照明的变压器，且这类变压器的外壳应可靠接地，不准使用自耦式的结构。

牛特种变压器29年，拥有丰富的变压器研发及制造经验，行灯变压器JMB系列、整流变压器ZSG系列、船用变压器SD、试验变压器DG系列等都均可定制，

变压器--适用环境 (JMB,GJZ,DG,BZ,DM照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、环境空气温度 高不超过40 ，低不低于-25 ；

- 3、空气相对湿度：湿月的平均大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

根据《电业安全工作规程》(热力和机械部分)和有关规定，为了保证检修人员的工作安全，工作人员所使用的手提照明灯除用橡胶绝缘手柄外。对其照明电压应是安全电压，即一般场所工作的为36V，潮湿场所工作为12V，在金属容器内(如锅炉汽包内)工作的应为12V及以下。照明手提灯称为行灯，对其供电的220V/36V，或220V/24V，或220V/12V，或220V/6V的电源变压器称行灯变压器。行灯变压器的外壳应可靠接地，且不准使用自耦变压器。

为了保证安全，应注意行灯变压器的外壳和绕组的接地方法，否则也会发生不安全因素。

行灯变压器就是一种利用电磁互感应，变换电压，电流和阻抗的器件。变压器又有其做试验而用的，称之为试验变压器，分别可以分为充气式，油浸式，干式等试验变压器，是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备，通过了质量监督局的标准，用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验。