

液面上 液面下液体灌装秤

产品名称	液面上 液面下液体灌装秤
公司名称	北京达森普锐商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:路通 型号:YCS-300-BMU 定量范围:10-300 (g)
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州区达富雅园商1
联系电话	86 010 69558060

产品详情

品牌	路通	型号	YCS-300-BMU
定量范围	10-300 (g)	定量误差	0.2 (%)
外形尺寸	2*3 (mm)	适用范围	定量灌装

dcS液体灌装秤是一种自动定量计量设备，其功能是将大量的散装液体物料自动分成预定重量的小份载荷，进行定量容器包装。液体灌装秤自动化程度高，可以尽量避免物料溢出，最大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动防护。其系统工作稳定可靠，操作简便，称量准确，重量数据可通过仪表输出给计算机等其它外接设备。我公司结合国内外各种灌装秤(机)的优点,采用国际上可靠的配件,研制生产出各种的液体灌装系统，可用于贸易核准的各种容器、铁桶或塑料桶，在10kg至300kg之间准确定量灌装，同时系统能在潮湿、危险或其他不良环境中使用。该液体灌装秤可以满足多种液体自动灌装的需要,可满足无泡沫,有泡沫的液体灌装。该秤采用smc的无杆气缸,喷枪装置可以随着液面的升高而升高,确保喷枪在液面一定位置下的灌装。重量调节范围：10~300kg 物料接口：dn32、dn40物料进口压力 < 0.6mpa 灌装速度：1~2桶(200l)/分钟(口径1.5”，物料流速保证280l/min) 灌装准确度:0.2级 喷枪结构：接触物料部分的材料为316、316l不锈钢，其余部分的材料为304不锈钢、碳钢等 气源：压力0.5±0.1mpa，耗量10m³/h，快速接头8mm气管 电源：220(-15%~+10%)vac，50hz可自动提前量修正 检查满桶允差多速灌装(慢/快/慢或快/慢) 喷枪提升速率控制桶碰撞保护操作简单