

惠州南亚PVC管材管件阀门批发配送

产品名称	惠州南亚PVC管材管件阀门批发配送
公司名称	惠州市金开来环保建材有限公司
价格	9.89/条
规格参数	品牌:南亚 颜色:灰色 规格:20-630MM
公司地址	广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一号
联系电话	0752-3299962 13556835294

产品详情

产品详细说明：

种类：	PVC硬管	公称外径：
壁厚：	2.0-23.7MM	长度：
拉伸强度：	0.63-1.6MPA	用途：

惠州南亚PVC管材管件阀门批发配送：

南亚PVC管特点：

(1) 改进操作技术，在具体的施工过程中需要采用标准的设计形式制造产品，确保施工操作的安全进行；(2) 满足管材规格需要，在使用配套管件时要做好检查工作，对配件的规格、类别进行分类；(3) 施工方便快捷，在施工时采用南亚 PVC管能降低施工时间，无需其他辅助工具即可完成操作；(4) 支管处理准确，对于支管的设置只需根据标准进行，无需停水作业；(5) 维修工作顺利，对于管道维修常常是只需运用简单的操作就能起到效果，且保证管件的齐全；(6) 管材绿色环保，这种管道不会被污水、工业废水、有害气体所污染，起到了很好的环保效果；(7) 使用性能较好，南亚 PVC管的水力条件良好，很少出现锈、垢等问题，更不会发生二次污染。

(一)质量轻，耐腐蚀性能好，使用寿命长 南亚PVC 管材的密度为 1.4 g/cm³ ~ 1.6g/cm³，是同样尺寸钢管的 1/3 ~ 1/5，因而运输安装方便，施工效率高。那样PVC

管材耐各种酸、碱、盐等化学药品的侵蚀，正常情况下使用寿命一般可达

30a~50a。(二)糙率系数小，摩擦阻力小 南亚PVC

管材内壁光滑，流体摩擦阻力小，克服了铸铁管因生锈、结垢而影响流量的缺陷，可提高输送能力

43.7%，使用温度范围在 15 ~ 60 之间。(三)机械强度较低，膨胀系数大 南亚PVC

管材的机械强度相当于钢管的 1/4，因而施工时易受锐物损伤。南亚PVC

的膨胀系数为 $5.9 \times 10^{-5}/K$ ，即温度每升高 1 ，每 1m 南亚PVC 管增长 0.059mm，因此长距离管道安装时必须注意受温度或气候影响所引起的伸性，每隔一定长度应考虑温度补偿装置。对于地下管道，若口径较小、地温变化不大，可以不用安全补偿装置，但管路较好能有一些弯曲；若口径 160mm 时，也可选用柔性接头起伸缩作用。