

高新区绝缘手套靴子检测 绝缘垫检测咨询

产品名称	高新区绝缘手套靴子检测 绝缘垫检测咨询
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

以保证生产者安全与健康为前提来合理配置劳保用品，用人单位需要严格执行相关法律法规，同时劳动者也要提升个人的职业防护常识，了解所配置的劳保用品是否符合国家规定的防护要求。

1、易燃易爆场所作业(如火工材料、易挥发、易燃液体及化学品，可燃性气体)

劳保用品:防毒面具、防化服、防化手套、安全鞋

2、可燃性粉尘场所作业(如铝镁粉，可燃性化学物粉尘等)

劳保用品:防毒口罩(防毒面具)、防化服、安全鞋。

3、高温作业(如熔炼、烧铸、热轧、锻造、炉窑)

劳保用品:镀反射膜隔热服、耐高温鞋、护目镜或防飞溅面罩、安全帽、高温手套。

4、低温作业(如冰库)

劳保用品:防寒手套(或低温手套)、防寒鞋、防寒服。

5、带电作业(如设备或线路带电维修)

劳保用品:绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、防电弧服。

6、有毒性化学物作业(如铝、铬、铍、锰、镉等有毒金属及其化合物的烟专利号和粉尘)、高毒农药气溶胶、沥青烟雾、矽尘、石棉尘及其有害物的动(植)物性粉尘。

劳保用品:防尘毒面具、防化学眼镜、防化服、防化手套。

绝缘手套在使用前需要进行预防性测试，以保证操作人员安全万无一失，通常是每半年进行一次。尤其

是长时间未使用或是超过保质期的绝缘手套，进行预防性测试是必须的，检测合格后方可使用。

(1) 用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

(2) 在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。

(3) 作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。

(4) 使用后，应将内外污物清洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。

(5) 应储存在干燥通风室温-15 至+30 相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射，勿放于地上。

(6) 使用6个月必须进行预防性试验。

经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月就测试一次，偶尔使用的手套需在每次使用后测试！在任何情况下，保存在仓库中的绝缘手套应该至少每隔12个月就测试一次，间隔时间不能超过12个月。