

# 初五制冷--冷库冷风机，节能铝排管冷库，水果保鲜库专用风机

产品名称	初五制冷--冷库冷风机，节能铝排管冷库，水果保鲜库专用风机
公司名称	南昌初五制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:ZB21 加工定制:是，上门测量定制
公司地址	江西省南昌市西湖区云锦路1158号
联系电话	13517910295

## 产品详情

### 冷风机详细介绍

吊顶冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套，用于库温-18 左右的冷库中，作为制冷设备配套使用。其中DL系列适用于温度为0 左右的冷库。可冷却贮藏水果、蔬菜、禽蛋DD系列适用于库温-18 左右的冷库，可低温贮藏肉类、鱼类等冷冻食品；DJ系列适用于-23 以下的冻结库，可冻结肉类水产品等DL、DD及DJ系列吊顶式冷风机中，其蒸发器采用了薄壁钢管与冲孔二次翻边一次成形的高能铝翅片经机械胀管而成，具有高的传热效率，选用的风机防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠；选用了不锈钢管组成的电热融霜系统，电热管直接插入盘管内，融霜时间短、效果好、壳体采用了优质钢板和喷塑工艺、耐腐蚀、外形平整、美观、大方。

初五制冷设备有限公司设计、制作各种大、中、小型冷藏库、冷冻库、保鲜冷库，物流冷库、药品储藏库及各种超低温冷库、实验性冷库、恒温库、防爆冷库等、包括组合拼装式冷库和土建冷库。

工程内容包括：制冷系统安装、库板安装、调试使用、维修保养等工程。

#### 一、温度范围：

保鲜库:库温一般为0 ~ 5

冷藏库:库温一般为 - 15 ~ - 18

低温库:库温一般为 - 22 ~ - 25

速冻库：库温一般为 - 30 以下

#### 二、库板围护结构

冷库保温板选择：

冷库保温板表面有不锈钢、彩涂钢板、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。

冷库尺寸：

可按用户尺寸要求安装组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可任意隔间，不同规格都可组合。

### 三、制冷工艺形式

根据组合冷库吨位大小，食品工艺要求，采用氟里昂系统及乙二醇间接冷却系统等。

氟里昂直接蒸发系统：

制冷工质为氟里昂(r22、r134a、r404a)，主要用于小型组合冷库，自动化程度高。设备采用美国丹佛斯danfoss、美国谷轮copeland全封闭涡旋压缩机组及德国比泽尔bitzer半封闭压缩机组。

乙二醇间接冷却系统：

全自动控制简单、方便，通过乙二醇溶液小温差换热，可减小食品干耗，特别适用于需气调的水果、蔬菜贮藏。设备采用中低温螺杆乙二醇机组等设备；具有节能、稳定、高能。

直接蒸发式制冷主机乙二醇载冷制冷主机

#### 四、库内室内换热设备

有吊顶式冷风机和铝排管可供选择；

排管库冷风机

#### 五、电气控制

可以为冷库提供手动，自动控制方案。全自动控制可实现制冷设备自动运行，设备自动增减载，冷库温度，介质温度，自动控制，自动融霜，自动故障报警和分析，自动控制冷凝压力等等。组合式冷库控制基本上可达到无人职守。

建造冷库，找我们初五制冷，15年专业冷库厂家，是您的不二选择！

