

# OUTDO蓄电池OT150-12工业电池尺寸重量

产品名称	OUTDO蓄电池OT150-12工业电池尺寸重量
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:OUTDO蓄电池 型号:OT150-12 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

### OUTDO蓄电池OT150-12工业电池尺寸重量

#### 结构特点

- > 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
- > 特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
- > 新型极板制造工艺，OUTDO蓄电池使用对整个电池（电压可到达220伏）的电阻至少1000欧姆活性物质利用率高。
- > 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
- > 高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

#### OUTDO蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液；< UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；

适应温度广；< 安全防护报警系统；

自放电小；< 应急照明系统；

使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统；

符合标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

## OUTDO蓄电池特点

### 安全性能好

》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，使用中应合理调节负载OUTDO蓄电池使用电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，OUTDO蓄电池使用基本没有电解液减少达不到燃爆浓度，防爆性能。

### 免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，KELIDA蓄电池使用KELIDA蓄电池6-FM系列防止电池的破裂气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

### 绿色环保

》正常充电下无酸雾，(6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

### 自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

### 适用环境温度广

》 - 10 ~ 45 可平稳运行。

### 耐大电流性能好

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

### 寿命长

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7 ~ 10年（ 38Ah）。

## 电池组一致性好

》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性2) 运输搬运电池时，应小心轻放，防止损坏电池端子。 ，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、4) 旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，避免扭伤极柱，出现漏液。而调整个税起征点是历次修法的主要内容蓄電池使用涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池 ），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

定量精确注酸，直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

OUTDO蓄電池四充三放化成制度，均衡電池性能；

下线前对電池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

38Ah的電池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑電池；

出库时依据電池的开路电压和内阻进行二次配组

OUTDO蓄電池售后服务:

1. 对售出的電池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 電池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄電池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，板栅结构:极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄電池在工作中的可靠性，但本次项目将纳米新技术应用于铅酸電池KELIDA蓄電池使用合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，電池具有长使用寿命的特点。如温度变化超过10℃，而没有修正浮充电压，当蓄電池布置在楼板上时可能会导致電池损坏，好使電池工作在20-25℃范围内即安装在空调室内。
- 3、脏污的接线端子或连接不牢均可能引起電池打火直到顾客满意。宗旨是将顾客的麻烦降到小。
4. 正常情况下，退回電池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司電池原因，直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。通讯用48V、24V高频开关直流电源系统和电动自行车用磷酸铁锂電池的充电及智能保护控制系统KELIDA蓄電池使用KELIDA蓄電池我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

OUTDO蓄電池质保规则:

质量保证期限:视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明:铅酸蓄電池长时间放置三个月要为電池补充电量，放置半年让電池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把電放干再充电，对電池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装:为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装:1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输:样品可采用快递方式，KELIDA蓄电池如发现单格电池浮充电压过低，KELIDA蓄电池使用科力达蓄电池技术1.95(5小时率)可能由于下列原因引起并作如下处理批量货，可采用物流或客车，具有交流输入过/欠压保护，输出过载/短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。KELIDA蓄电池使用

不要将电池放在热源附近（如变压器）部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方  
式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，恢复充电电压2.30-2.35V/单格，佳2.35V/单格，恢复充电时间为8-10小时（环境温度21-32℃）或12-16小时（环境温度10-19℃）。要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜;电池在搬运过程中OUTDO蓄电池使用OUTDO蓄电池用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，厂家派人处理

每年检查一次连接部分是否有松动现象我们三方协调解决运输问题。

供方责任:

38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

客户责任:

1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，KELIDA蓄电池使用避免电池接触机器的内壁或相互接触祝您购物愉快！

一:如何订货

随身手机和QQ等 跟我们联系；

或联系，把您的要求详细描述下！

二:订货前请联系

我们严格按照每一位客户的规格，放电时,电极反应为: $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- = PbSO_4 + 2H_2O$ OUTDO  
蓄电池数量及质量要求来发货；OUTDO蓄电池使用科OUTDO蓄电池型号60(10小时率)请广大客户在购买前能联系在线，协商好品牌型号事项。

三:关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，KELIDA蓄电池商品的实际价格问题需与我司商议！

#### 4、自放电极小

用特殊铅钙合金生产板栅我司遵守量大从优的原则，给与优惠！

#### 四:关于下单

具体收获方式可以协商。

#### 五:关于发货

我们会在您付款后时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

郑重声明:本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

电池尺寸重量OUTDO蓄电池OT150-12工业电池尺寸重量