

## 科士达UPS电源YDC9306-RTUPS电源

产品名称	科士达UPS电源YDC9306-RTUPS电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	品牌:科华 产地:厦门 直流电压:192V
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

### 产品详情

火线零线对地中间都加了耦合电容，零、火对地都是有电流量，很有可能导致零、火线零线上电流量不一，进而使带走电的隔离开关跳电。因此UPS前面及负荷控制回路不可以装带漏电保护器的隔离开关，以防导致UPS以及负荷出现意外断电。这儿要强调的是，客户配UPS的关键目地是以便关键机器设备如电子计算机等的安全性运作，而不是以便确保工作人员安全性，因此都不应当对路线中感应起电一部分如电源插座、隔离开关等经常插下池的容积会非常大，为确保这些外接充电电池可以有充足的电流(一般为外接充电电池总AH数的10%)，生产厂家会给UPS此外配一只外驳接延时电池充电器，此充电头的沟通交流键入开关电源要与UPS的键入开关电源另外导通，才可以确保在有电压时，外接充电头对外开放接蓄电池充电，电压断时，充电电池根据充电头马上向UPS逆变电源充放电。因此这类充电头的沟通交流键入电是要与UPS的键入电接在同一隔离开关的在为UPS选装I/O隔离开关时，最先规定隔离开关允差的额定电流要合乎UPS的额定值I/O工作电压，如单进单出UPS可选单级(或N1，或两方面)额定电流为AC380V或250V的隔离开关，三进三出UPS可选三极(或N3，或四极)额定电流为AC220V或419V的断其维护的负荷开展集中化、靠谱的操纵。此配电箱(柜)要符合我国有关规范。