

建筑内部装修材料防火阻燃测试

产品名称	建筑内部装修材料防火阻燃测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

从一般人的思维来讲，怎么能够通过墙纸来防火呢？墙纸的材质无非以下几种:纯纸墙纸，无纺墙纸，PVC墙纸，还有一些以布基的墙布，怎么能够通过这些来防火呢？实际上仅仅靠壁纸本身防火是做不到的，要到达防火的效果，还是要和墙纸的附着物有关系，仅仅靠一张纸怎么能做的到呢？墙纸的附着物是什么呢？无非是墙了，而墙是有多种材料组成的：混凝土的，砖的，纯木制的，石膏板的、玻璃的等等，如果墙的本身达到防火，如果墙纸是非易燃品，则防火效果就达到了。

按照国家规范：根据GB 50210-2001《建筑内部装修设计防火规范》的规定单位重量小于 $240\text{g}/\text{m}^2$ 的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B级装修材料使用。

注：此项说明当墙纸克重小于，在水泥板或石膏板上粘帖时，可以不用检测，直接使用。

还有，按照GB 8624-2006《建筑材料燃烧性能分级方法》第7.0.2条对在现场以喷涂、粘贴或其它方法附加于内装修基材表面的涂层或其它饰面层（如壁纸），其厚度 $\leq 1.0\text{mm}$ 或单位面积质量 $\leq 300\text{g}/\text{m}^2$ ，可不考虑饰面层对其基材燃烧特性及分级的影响。若饰面层厚度超过 1.0mm 或饰面对基材燃烧特性有明显影响时，应将饰面层连同基材一并制取成试样进行试验，作出总体综合评价