

PA66塑胶原料 德国巴斯夫PA66 A3WG5 玻纤增强25% 尺寸稳定好 刚性高

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA66塑胶原料 德国巴斯夫PA66 A3WG5 玻纤增强25% 尺寸稳定好 刚性高 |
| 公司名称 | 东莞常虹塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:PA66 型号:A3WG5 产地:德国巴斯夫 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号（注册地址） |
| 联系电话 | 13694927883 13662852115 |

产品详情

PA66塑胶原料 德国巴斯夫PA66 A3WG5 玻纤增强25% 尺寸稳定好 刚性高

Ultramid A3WG5 | PA66-GF25 | BASF

材料文字说明

玻璃纤维增强和抗热老化注塑等级，用于机器零部件和具有高刚度和尺寸稳定性的外壳，例如线圈架和轴承罩。A3EG5和A3HG5是生产电气绝缘零部件的等级。

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| 流变性能 | 干 / 已调节 | 单位 |
| 熔体体积流动速度, MVR | 40 / * | cm/10min |
| 温度 | 275 / * | ° C |
| 负荷 | 5 / * | kg |
| 模塑收缩率, 平行 | 0.4 / * | % |
| 模塑收缩率, 垂直 | 1.0 / * | % |
| 机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 |
| 拉伸模量 | 8600 / 6500 | MPa |
| 断裂应力 | 180 / 120 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3 / 6 | % |
| 拉伸蠕变模量, 1h | * / 5000 | MPa |
| 拉伸蠕变模量, 1000h | * / 4400 | MPa |
| 无缺口简支梁冲击强度, +23 ° C | 65 / 90 | kJ/m |
| 无缺口简支梁冲击强度, -30 ° C | 55 / - | kJ/m |
| 简支梁缺口冲击强度, +23 ° C | 12 / 18 | kJ/m |

