

德国巴斯夫PBT B6550L(工业配件原料)

产品名称	德国巴斯夫PBT B6550L(工业配件原料)
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B6550L 性能:粘度高, 工业配件用
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

用途 工业配件.汽车行业.

物理性能条件测试标准数据单位		ISO 1183	1.3
吸水率	23 ° C, 24hr	ISO 62	0.50
吸水率	23 ° C, 50RH	ISO 62	0.25
熔融流动指数	250 ° C / 2.16Kg	ISO 1133	9.5
机械性能条件测试标准数据单位	23 ° C	ISO 527-2	55
断裂伸长率	23 ° C	ISO 527-2	> 50
拉伸模量	23 ° C	ISO 527-2	2500
弯曲强度	23 ° C	ISO 178	76
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179/1eA	7
热性能条件测试标准数据单位	0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	135
热变形温度	1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	55
熔融温度		ISO 11357-3	223
线膨胀系数	MD	ISO 11359-2	9.70E-5
线膨胀系数	TD	ISO 11359-2	1.30E-4
电气性能条件测试标准数据单位		IEC 60093	1.00E+16
表面电阻		IEC 60093	>1.0E+15
介电常数		IEC 60250	3.40
介电常数		IEC 60250	3.20
耗散因数		IEC 60250	1.30E-3
耗散因数		IEC 60250	2.00E-2
相对漏电起痕指数		IEC 60112	600
阻燃性能条件测试标准数据单位		UL-94	HB
防火等级		UL-94	HB