

供应AS台湾奇美 PN-127H

产品名称	供应AS台湾奇美 PN-127H
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:透明, 高强度, 耐化学
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

台湾奇美AS PN-127H 透明 高强度 耐化学性

产品特性

耐化学性

是否进口

是

产地

台湾奇美

厂家(产地)

牌号

PN-127H

销售方式

品牌经销

品名

AS

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

透明级、标准级、耐老化、抗化学性、高强度、高刚性

用途级别

光学级、电子电器部件、照明灯具、瓶盖专用料

品牌

产品规格

25KG/包

AS引入了强极性的侧-CN基，使共聚物比之聚苯乙烯聚物在性能上有如下改变：

(1)具有良好的耐油脂性和耐烃类溶剂性，也提高了耐醇类和耐多数氯代烃类、耐酸碱、洗涤剂、去污剂等溶剂、化学试剂的能力，但酮类、某些芳烃和某些氯代烃仍可使之溶解，

(2)软化点提高，耐热性改善，维卡软化点比聚苯乙烯约提高25~40，连续使用温度在75~90之间，热变形温度为82~105 (1.81 MPa)。

(3)韧性改善，且赋予材料耐应力开裂性和耐裂纹扩裂性，抗震动性。

(4)刚性增大，力学性能提高，模塑收缩率及其波动范围减小，有利于成型精度较高的塑件。

(5)流动性有所降低，加工性变得稍差些。

(6)吸湿性增大。

(7)热稳定性比聚苯乙烯略有降低。

(8)电性能变得不及聚苯乙烯，如介电常数约为2.8~3.3，体积电阻率不小于较大，介质损耗因数(7~12)，均稍次于聚苯乙烯。

AS也可适用于多种方法成型加工，可以注塑、挤出、吹塑、旋转模塑、热成型、泡沫制品成型，但常采用的是注塑和挤出。

注塑成型在180~270 范围内进行，模具温度范围65~75。挤出成型在180~230 范围内进行。

AS的应用扩大了原聚苯乙烯的应用范围，主要应用于制备餐具、杯、盘、牙刷柄等日用品、化妆品、包装容器、仪表面罩、仪表板、收录机及电视机旋钮、

标尺、仪表透镜、耐油的机械零件、空调机零部件、照相机及汽车零部件（尾灯罩、仪表壳、仪表盘）、风扇叶片、文教用品、渔具、玩具、灯具等，也可用于制备耐热的强度较高的薄壁管材。

奇美AS(SAN) PN-106 高粘度 食品级 耐化学性

奇美SAN PN-107 高透明 射出成型 符合FDA

奇美AS PN-117C 高流动性 高透明 符合FDA 化妆品盒原料

奇美AS PN-127H 透明 高强度 耐化学性

奇美SAN KIBISAN PN-127 耐热性 符合FDA

台湾台化SAN NF2200 高流动性

宁波LG SAN 80HF 高粘度 高耐热性 耐化学性

韩国LG SAN 82TR 的耐热性 耐化学性

韩国锦湖SAN 310TR 食品级 高透明度 高耐热性

电镀级AS(SAN)台湾奇美 PN-117C 防火耐热耐温塑料AS

英力士(朗盛) SAN C552485 通用注塑级AS树脂 抗冲击