

苏州竹木纤维墙板厂家联系电话

产品名称	苏州竹木纤维墙板厂家联系电话
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

苏州竹木纤维墙板厂家联系电话

影响竹木纤维集成墙面质量的几大因素是什么

众所周知，目前，市面上正规品牌竹木纤维集成墙面的原料通常都是竹粉、钙粉、树脂等，原料决定了产品质量，高质量原料能够保障产品质量，低劣原料当然无法生产出合格的产品。

原料

正规大型品牌竹木纤维集成墙面厂家都会采用天然竹粉，高质量钙粉以及天然树脂，原料成本较高，产出的集成墙板质量过硬。同时，市场售价也相对高一些。当然，市面上会流通一些低质廉价的集成墙板，这些墙板没有质量体系认证，甚至连厂家都没有，售价低廉，质量难以保障。

钙粉

集成墙板除了竹粉外，另一个重要的原料就是钙粉，钙粉能够有效帮助集成墙板增强平直度和强度，科学配比的添加钙粉会让集成墙板具有不错的柔韧性。钙粉添加过多，板材就会变的脆弱，颜色也会过于发白。

柔韧性

集成墙板具有很高的柔韧度，窄板可以随意弯曲而不折断，弯曲程度也是检验集成墙板质量的一个重要指标。

发泡剂

发泡剂是工业产品中常用试剂，相当于食品酵母，发泡剂的多少对板材的质量有重要影响。发泡剂过多，板材会显得厚重但是手感会轻盈。创艺大师特别提醒，板材厚薄程度并不决定墙板质量。

竹木纤维集成墙面会氧化吗？使用寿命有多久

近日，有很多业主咨询到“竹木纤维集成墙面寿命多久”。竹木纤维集成墙面是现在流行的一种墙面装修方式，其装修效果佳，受到大家的喜欢。那么，竹木纤维集成墙面会氧化吗？竹木纤维集成墙面好不好？这里小编就为大家解答。

竹木纤维集成墙面在研究开发的过程中，在结构设计上，它拥有自身的透气孔，潮湿环境下可以通过透气孔将湿气排出，所以它尤其适合南方潮湿环境的墙面装修，可达到防水、防潮的功效。所以竹木纤维集成墙面不会氧化。

竹木纤维集成墙较传统材料使用寿命的5到6倍，竹木纤维集成墙面的材料使用寿命一般二三十年以上。

影响竹木纤维集成墙面寿命因素：

1、根本因素：原材料

，集成墙面是不是真正的都是竹木纤维粉呢，答案是否定的。其实一般按照市面上比较好的诸如tscn托斯卡纳之类的品牌，竹木纤维含量都是在15~20%之间，另外多的一般都是PVC树脂、以及氢氧质钙粉。这两者比例一般都是各占40%。因为只有这种原料，才可能保证产品的韧性的同时，又保障硬度。但是这里一定要注意点是，原料一定要是全新的，因为新料和回收料价格基本上相差一倍以上。也就是同样的产品，价格可以相差50%。所以很多厂商铤而走险。但是这样的话会让集成墙面的使用时间大打折扣。一般不到两年就会出现热胀冷缩现象。甚至起拱掉落等风险。所以，原料这块对于集成墙面的使用寿命非常关键。

2、制作工艺关系到集成墙面装修的寿命变形、起拱、起泡问题

经过大量的市场调研，以及工艺方法调查发现，集成墙面的使用时间多长还跟工艺情况有非常大的关系。比如，竹木纤维墙板一般都采用中空带孔结构，这个结构的目的就是为了防止整个板型热胀冷缩。但是有些厂家为了节省生产速度，减少原料挤压成型对模具的影响，采用实心板的工艺。这种工艺就会让板材变得非常的容易变形、起拱等现象。这样的话势必会造成集成墙面装修的寿命大打折扣。另外，覆膜的时候，也一定要采用高温、恒温覆膜。因为这样才有可能让整个板材的花色更加牢固、更加不容易起泡等现象。不然的话采用冷敷会非常容易覆膜脱落，以及起泡等现象，这会对集成墙面的使用寿命大大降低。

3、使用维护是否得当，关系到集成墙板的使用寿命：

材料和工艺好了后，接下来重要的是怎么去使用和维护了。集成墙面本身是具有非常强的韧性和硬度的，而且还防水、防火。在使用过程中只要注意不太用尖锐的物体去刻画，就不会有太大的影响。同时，集成墙面也要尽量避免装修在户外高温暴晒环境中、或者室内温度超过60度以上(正常国内的天气都没影响)。日常在使用过程中也不要长期浸泡在水里，虽然集成墙板防水防火，但是长期放在湿润的环境中，以及高温的暴晒中，都会对墙体表面的膜的使用寿命有影响。另外，也不要酸性物质对其清洗。平时如果遇到脏了清洗的话，直接湿润的毛巾擦洗就可以了。一般正常使用的话，集成墙面装修的寿命一般20年以上。

竹木纤维集成墙面是新型的墙面装修，装修效果大气，喜欢的盆友可以试试。