

代理埃克森美孚EVA UL 05540EH2 含流散剂

产品名称	代理埃克森美孚EVA UL 05540EH2 含流散剂
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	EVA:埃克森美孚 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

Escorene Ultra EVA UL 05540EH2 含流散剂 热稳定 VAC含量39 硬度43A ExxonMobil Chemical

Escorene Ultra EVA UL 00119 热稳定 流动率0.65 VAC含量19 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00218CC3 热稳定 流动率1.7 VAC含量18 硬度90A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00226CC 热稳定 VAC含量26 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00328 乙烯与醋酸乙烯酯共聚物 VAC含量27 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00514 热稳定 流动率5 VAC含量14 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00728 乙烯与醋酸乙烯酯共聚物 VAC含量27.5 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00728CC 热稳定 VAC含量27.5 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 00728EF 含流散剂 热稳定 VAC含量27.5 ExxonMobil Chemical

Escorene Ultra EVA UL 02020 热稳定 VAC含量20 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 02133EN2 含流散剂 VAC含量33 硬度65A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 02528CC 热稳定 VAC含量27.5 硬度78A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 02528FF 含流散剂 热稳定 VAC含量27.5 硬度78A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 04028CC 热稳定 VAC含量27.5 硬度78A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 04331EL VAC含量31.4 硬度66A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 04533EH2 含流散剂 热稳定 VAC含量33 硬度65A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 05540EH2 含流散剂 热稳定 VAC含量39 硬度43A ExxonMobil Chemical

Escorene Ultra EVA UL 12530CC 热稳定 VAC含量30 ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 15019CC 热稳定 VAC含量19 硬度88A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 15028CC 热稳定 VAC含量27.5 硬度72A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 15028EM1 含流散剂 热稳定 VAC含量27.5 硬度72A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 40028CC 热稳定 VAC含量28 硬度73A ExxonMobil Chemical
Escorene Ultra EVA UL 40028EM1 含流散剂 热稳定 VAC含量28 硬度73A ExxonMobil Chemical

Escorene Ultra EVA UL 53019CC 热稳定 VAC含量19 硬度86A ExxonMobil Chemical