

微机控制低温全自动冲击试验机正规低温冲击试验机生产商

产品名称	微机控制低温全自动冲击试验机正规低温冲击试验机生产商
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒大汇峰
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

产品详情

微机控制低温全自动冲击试验机钢材全自动低温冲击试验机正规低温冲击脆化试验机生产商，该冲击试验机用来对金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能进行检验,从而判断材料在动负荷作用下的质量状况,符合国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》。

低温冲击试验机有什么功能特点?

不同品牌的设备生产工艺不同，所以性能特点也会有所差异，以济南恒大汇峰试验仪器公司生产的低温冲击试验机为例：

- 1.该系列金属冲击试验机采用液氮制冷，温度可达-190（-190 ~-196 为特殊要求），特别适合于测定金属材料在极低温度状态下的抗冲击性能。是冶金、机械制造、科研检测等单位检测材料和研究开发新材料的重要测试手段。
- 2.试验机为微机全自动控制，扬摆、挂摆、送料、定位、冲击均为电气、机械控制。配备专用送样装置自动送料，试样自动端面定位，确保试样出炉至冲击时间不大于2秒，满足金属低温夏比冲击试验方法的要求。冲击试样后可利用剩余能量自动扬摆，做好下次试验准备。微机可计算显示材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值，并可打印当次试验数据及试验的平均值。
- 3.济南恒大汇峰生产的JBDW-300Y微机控制低温全自动冲击试验机的主机采用双支承柱，主轴筒支梁式支承、挂摆，轴承径向载荷分布合理，尤其是大能量冲击机，减小主轴变形和大大减少轴承摩擦带来的能量损失；
- 4.采用双级标准减速电机提锤，运行平稳；
- 5.挂摆采用缓冲装置，挂摆平稳；
- 6.JBDW-300Y微机控制低温全自动冲击试验机的摆锤三维设计，保证了打击中心准确，摆锤力矩精确

7.冲击刀采用螺钉安装固定，更换简单方便

8.主机装有安全防护销，并且配备了安全防护网;

9符合国标GB/T3803-2002《摆锤式冲击试验机的检验》，按国标GB/T229-2007《金属夏比摆锤冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。

上述就是对低温冲击试验机有什么功能特点的相关介绍，购买任何一款机器时首先就是要在明确自己试验目的的前提下，选择功能特点趋向于自己需求的那款。