

## 现货EVA UL 7840E 埃克森美孚

产品名称	现货EVA UL 7840E 埃克森美孚
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	EVA:埃克森美孚 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

EVA 美国埃克森美孚 UL 7840EFL00728CC VAC含量27.5%。热稳定剂。薄膜级，共挤出FL00909CC1 VAC含量9.4%。防雾剂。特殊配方产品FL00909KH VAC含量9.4%。薄膜应用UL00714 VAC含量14%，注塑和挤塑及涂层UL728CC VAC含量28%，适合混合料，热熔粘合剂和薄膜UL728CC3 VAC含量28%，适合混合料，热熔粘合剂和薄膜UL00730CC3 VAC含量30%，适合薄膜等UL00909CC1 VAC含量9%，适合电缆料和注塑制品UL00909KH VAC含量9%，含有消雾剂。适合挤塑涂层制品和注塑制品UL02012 VAC含量12%，注塑级UL02020 VAC含量20%，适合注塑和混合用料UL02133 VAC含量33%，适合混合用和热熔粘合剂UL02528 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂UL04028 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂UL04028CC VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂UL04533CC VAC含量33%，适合混合用和热熔粘合剂UL05540CC VAC含量40%，适合混合用和热熔粘合剂UL08533 VAC含量33%，适合混合用和热熔粘合剂UL12530 VAC含量30%，适合混合用和热熔粘合剂UL15019 VAC含量19%，适合混合用和热熔粘合剂UL15028 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂UL40028 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂UL53019 VAC含量19%，适合混合用和热熔粘合剂EVA特性：1. 耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。2.耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀;3.抗菌、无毒、无味、无污染。4.加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。5.防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震/缓冲性能。6. 保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。7.隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。