

佛山钽电容经销商

产品名称	佛山钽电容经销商
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

产品详情

损耗角正切率是表征电容器在交流电场中所消耗的有功功率（消耗功率）与无功功率之比。绝缘电阻是表征电容器在直流电压下时，电容器两电极间的电阻。绝缘电阻的大小反映了电容器内部绝缘材料的性能。绝缘电阻越高，说明电容器的绝缘性能越好。绝缘电阻的测量通常是在常温下进行的，且测量时间应足够长，以使电容器内部的电荷充分释放。绝缘电阻的测量方法有多种，常用的有兆欧表法和电桥法等。兆欧表法适用于测量高阻值的绝缘电阻，而电桥法则适用于测量低阻值的绝缘电阻。在实际应用中，应根据电容器的具体规格和测量要求选择合适的测量方法。此外，电容器的绝缘电阻还会受到环境温度、湿度、电压等因素的影响，因此在测量时应注意这些因素的变化。总的来说，绝缘电阻是衡量电容器性能的重要指标之一，对于确保电容器的可靠性和稳定性具有重要意义。