

齐齐哈尔体育场健身器材,国体认证健身器材,老年人健身器材工厂,

产品名称	齐齐哈尔体育场健身器材,国体认证健身器材,老年人健身器材工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:达创 地址:河北 型号:DC-009
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

安装健身路径需要注意哪些细节?下面来了解一下吧!现代人对健康素质非常的重视,有大一部分人每天都会健身,当然剩余的一部分也在相继加入健身的行列中,健康的身体是一切行动的前提,室外健身器材厂提醒大,为了自己的身体要健身,每天几分钟,就能拥有一个好身体!

安装健身路径的土质,在距地表800mm深度以内应为紧固系数不小于0.7的硬土及其以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构。否则应将该土质等效处理后,方可安装器材。体认证健身器材

当健身路径地面以上的度为2000mm时,立柱埋入地下的深度应不小于500mm。器材地面以上的度1000-2000mm时,应不小于400mm。器材地面以上的度1000mm时,应不小于300mm;器材立柱底部以下应有不小于100mm厚度的混凝土支承层。

健身路径距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于2m,距各类办公楼房、居民住宅及各类楼堂管所的水平距离应不小于5m。健身器材距架空低压电线的水平距离应不小于3m。体认证健身器材

埋入地下的器材立柱,应可靠地固接横向支承或支承盘。健身路径的设计与安装,应确保稳固、可靠和垂直,不应有基础部件和支承部件的松动和晃动现象。

齐齐哈尔体育场健身器材,体认证健身器材,老年人健身器材工厂,夜间需使用器材的场所,在器材边缘2m的范围内,光照度应不小于15lx。健身器材安装后,各支承立柱和主体应保证与安装地面垂直,垂直度公差应不大于1/100。健身路径安装各支承立柱混凝土地基坑的水平尺寸,应不小于400mm*400mm,且不应将混凝土地基处置为上大下小的形状。在安装健身路径时要注意这些标准细节。