室内型PT网络摄像机,网络摄像机

产品名称	室内型PT网络摄像机,网络摄像机
公司名称	泉州市新城电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NCT 型号:NCT-IPC301P
公司地址	泉州市丰泽区津淮街丰泽街道综合楼5楼
联系电话	86 0595 22500977 13358568666

产品详情

品牌	NCT	像素	752(H) ×582(V)（dpi）
型号	NCT-IPC301P	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3英寸Sony CCD	水平清晰度	480TVL
最低照度	0Lux(红外灯开启时)（Lux）	镜头	F2.0
工作温度	-10～55（℃）		

ipc301p是一款室内使用的高速云台网络摄像机，造型小巧美观，安装方便；内置有高速云台可以实现上下左右高速旋转，方便进行全方位监控；内置红外灯，在夜间光线不足时，能自动启用红外灯，对于需要进行24小时监视的场合非常适合。

产品特点

- 高品质1/3英寸 ccd，图像清晰- 内置云台，可实现水平360度连续旋转，垂直0~180度旋转-
高性能红外灯，夜间主动打开，可实现24小时监控-
高性能视频处理芯片和h.264视频编码，保证图像清晰流畅-
双码流输出，充分满足实际应用中不同的网络带宽需要-
移动侦测和报警联动，提供智能化视频监控应用- 具有音频输入输出接口，可实现双向语音功能-
支持tf卡本地存储

技术参数

型号		ipc301p
摄像机	影像传感器	1/3英寸sony ccd
	ccd总像素	752(h) ×582(v)
	水平清晰度	480tvl
	镜头焦距	6mm
	镜头光圈	f2.0

	红外灯工作距离	15m
	红外灯数量	20pcs
	红外灯类型	¢5
	红外灯启动照度	10lux@f2.0
	最低照度	0lux(红外灯开启时)
	电子快门速度	1/50～1/100，000秒连续
	摄像控制	自动增益控制、自动白平衡、自动背光补偿
云台	水平转角	360°
	垂直转角	180°
	水平转速	0～280°/s
	垂直转速	0～100°/s
	预置位	64
视频编码	编码格式	h.264
	视频分辨率	d1、cif、qcif，支持双码流
	视频码率	64kbps～4mbps
	视频帧率	1～25fps
	字幕叠加	台标、日期、时间、报警
	图像调节	亮度、对比度、饱和度
音频编码	编码格式	g.711，adpcm
	编码码率	32kbps～64kbps
外部接口	网络接口	1×10base-t/100base-tx，rj45接口
	控制接口	1×rs485，扩展应用
	音频接口	1×mic in，1×line in，1×line out
	报警接口	2×开关量输入，1×开关量输出
	存储接口	1×tf卡插槽
	电源接口	1×dc 12v插座，用于外接电源适配器
运行环境	电源	设备工作电压为dc 12v ±5%，通过外配的电源适配器供电
	温度	-10°C～55°C
	湿度	20%～80%
	功耗	≤12w

物理特性	重量	0.75kg（整机带包装）
	物理尺寸	121mm×121mm×144mm
	安装方式	壁装/吊装
网络协议及特性	协议	tcp/ip、arp、icmp、ftp、rtp/rtcp、ntp、dns、ddns、snmp、pppoe，rtsp
	特性	心跳检测，重传重组，穿越nat，断链转存（anr）
应用与支持	应用功能	移动侦测，图像遮蔽，图片抓拍，报警联动，语音对讲
	配置和维护	1）支持web浏览器配置管理、浏览视频 2）可接入nvr或监控管理平台统一进行参数配置和运行状态管理
	认证	公安部认证