

固定半球红外网络摄像机,网络摄像机

产品名称	固定半球红外网络摄像机,网络摄像机
公司名称	泉州市新城电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NCT 型号:NCT-IPC201P
公司地址	泉州市丰泽区津淮街丰泽街道综合楼5楼
联系电话	86 0595 22500977 13358568666

产品详情

品牌	NCT	像素	752(H) × 582(V) (dpi)
型号	NCT-IPC201P	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3英寸Sony CCD	水平清晰度	480TVL
最低照度	10Lux@ F2.0 (Lux)	镜头	F2.0
工作温度	-20 ~ 60 ()		

ipc201p是一款红外吸顶网络半球，造型美观安装方便。在夜间光线不足时，能自动启用红外灯，对于需要进行24小时监视的场合非常适合。采用特殊外壳设计，吸顶安装，可以方便灵活地调整照射角度。金属外壳具备良好的散热效果，延长使用寿命。

产品特点

- 金属外壳，良好的散热效果和更长的使用寿命，可灵活调整照射角度-
- 高性能红外灯，夜间主动打开，可实现24小时监控- 高感光度1/3英寸sony ccd，图像清晰-
- 高性能视频处理芯片和h.264视频编码，保证图像清晰流畅-
- 双码流输出，充分满足实际应用中不同的网络带宽需要-
- 丰富的网络协议和良好的网络适应性，能够使用在各种不同的网络中-
- 移动侦测和报警联动，提供智能化视频监控应用- 支持tf卡本地存储

技术参数	型号	nct-ipc201p	
摄像机	影像传感器	1/3英寸sony ccd	
	ccd总像素	752(h) × 582(v)	
	水平清晰度	480tvl	
	镜头焦距	3.6mm	
	镜头光圈	f2.0	

	电子快门速度	1/50 ~ 1/100 , 000秒连续
	红外灯工作距离	15m
	红外灯类型	∅ 5
	红外灯数量	20pcs
	红外灯启动照度	10lux@ f2.0
	最低照度	0lux (红外开启时)
	摄像控制	自动增益控制、自动白平衡、自动背光补偿
视频编码	编码格式	h.264
	视频分辨率	d1、cif、qcif , 支持双码流
	视频帧率	1~25fps
	视频码率	64kbps ~ 4mbps
	字幕叠加	台标、日期、时间、报警
	图像调节	亮度、对比度、饱和度
外部接口	网络接口	1 × 10base-t/100base-tx , rj45接口
	控制接口	1 × rs485 , 可控制云台和扩展应用
	存储接口	1 × tf卡插槽
	电源接口	1 × dc 12v插座 , 用于外接电源适配器
运行环境	电源	设备工作电压为dc 12v ± 5% , 通过外配电源适配器供电
	温度	-20 ~ 60
	湿度	10% ~ 90%
	防水等级	ip66
	功耗	7.5w
物理特性	重量	1.0kg (整机带包装)
	物理尺寸	93mm × 93mm × 84mm
	安装方式	吸顶安装
网络协议及特性	协议	tcp/ip、 arp、 icmp、 ftp、 rtp/rtcp、 ntp、 dns、 ddns、 snmp、 pppoe , rtsp
	特性	心跳检测 , 重传重组 , 穿越nat , 断链转存 (anr)
应用与支持	应用功能	移动侦测 , 图像遮蔽 , 图片抓拍 , 报警联动 , 语音对讲

配置和维护	1) 支持web浏览器配置管理、浏览视频	
	2) 可接入nvr或监控管理平台统一进行参数配置和运行状态管理	
认证	公安部认证	