

# 背贴式橡胶止水带白山市

产品名称	背贴式橡胶止水带白山市
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

外贴式止水带不仅质量可靠，而且价格还很合理，并且公司有大量的技术型人才，和强大的制造生产队伍，具有完善的销售及生产服务体系，抓质量管理，不断提高服务水平，为广大客户提供更完善的高质量服务；从而确保生产更多的优良产品。

1、可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带本身质量或施工等问题，造成施工缝渗漏水现象，通过注浆管进行是有效、经济快速的办法了，从而使施工缝和变形缝的防水质量安全更有了强大的保障。2、对于该产品的连接原则就是操作简单，经济实用。因为止水带上设有安装孔，所以现场安装就非常准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，效果显著，费用还低

背贴式橡胶止水带具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

### 背贴式橡胶止水带使用范围

1.使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。2.人防，地下工程及水利水电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。3.地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。4.也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果好。

### 背贴式橡胶止水带安装方法

在进行塞填之前要采用同样方法进行清理。然后用电钻按照一定间距在伸缩缝两侧进行钻孔和预埋膨胀

螺栓。膨胀螺栓的规格要根据实际的不均匀沉降差确定，螺栓位置一定要准确，预埋一定要稳固。之后用手锤将加工好的沥青麻丝塞进伸缩缝内进行初步止水，在施工中要控制沥青麻丝的塞填深度，以保证止水效果和节约膨胀橡胶的用量；进行沥青麻丝进行初步止水之后，为了达到更佳效果，采用膨胀橡胶塞填沥青麻丝未能塞满的缝隙，膨胀橡胶的表面应与混凝土表面持平，并要保证缝隙内必须塞填密实；之后应对混凝土表面再次进行清洗，和对膨胀橡胶表面平整度的检测，均符合要求后进行橡胶板或钢板的安装，所用板材长度应与缝隙长度相同，且板材的钻孔位置及间距应与膨胀螺栓钻孔及位置相同

国标背贴式止水带的使用年限是非常长的，只要在使用过程中不伤害产品自身的话，它的使用年限一般不会低于60年。所有类型的国标橡胶止水带产品是采用天然橡胶、氯丁橡胶或者三元乙丙橡胶等优质橡胶原料制成的，这些原材料生产出的产品具有很好的耐寒、耐高温、耐腐蚀、耐老化等优良特性，并且具有比较高的拉伸强度（不低于10兆帕）和扯断伸长率。这些优异的性能就使得背贴式止水带能够适应比较恶劣的环境，并且能抵抗一定的外界破坏。所以国标产品的使用寿命是非常长的

有一种质量稍微差一些的背贴式止水带产品，它的拉伸强度大约在8兆帕左右，它的使用年限不像国标产品那么久，据我们预测，这种8兆帕的橡胶止水带使用寿命大约在30年-40年之间。这种产品是采用天然橡胶等优质橡胶原料和再生橡胶混合制成的，在降低成本的同时，也使得产品性能有了一定程度的降低，尤其在耐寒、耐老化、伸长率等方面的下降更是明显。虽然拉伸强度差的不是很多，但是从使用年限的角度来看，还是差了不少。总的来说，这种背贴式止水带在某些质量要求不高的部位还是可以使用的。