

YFSJ-ST四通视镜 亿凡

产品名称	YFSJ-ST四通视镜 亿凡
公司名称	上海亿凡阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿凡 型号:YFSJ-ST
公司地址	中国 上海市宝山区 大华路620弄80号101室
联系电话	86 021 36376358 13162378885

产品详情

品牌 亿凡 型号 YFSJ-ST

四通视镜 产品型号:yfsj-st

四通视镜 (四通水流指示器) ksj-st	俯视图	顶视图

主要外型尺寸：

公称通径dn	外型尺寸		公称通径dn	外形尺寸	
	l	h		l	
15	200	189	65	320	
20	200	189	80	360	
25	200	189	100	360	
32	260	234	125	440	
40	260	234	150	440	
50	320	278	200	480	

主要用途：视镜用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质，是保障正常生产不可缺少的附件。主要技术参数：

1、壳体材质：碳钢、不锈钢（sus304、sus304l、sus316、sus316l）、衬氟、塑料（pp、pvc等）。

2、视窗材质：钠钙玻璃、硼硅玻璃、石英玻璃。3、工作温度：

钠钙玻璃的最高允许温度为150，温度的急剧变化范围为120 至20。

硼硅玻璃的最高允许温度为280，温度的急剧变化范围为230 至20。

石英玻璃的最高允许温度为800，温度的急剧变化范围为550 至20。

4、操作压力：钠钙玻璃：0.6mpa。5、硼硅玻璃：0.6~1.0mpa。6、石英玻璃：0.6~2.5mpa。

7、密封圈材质：聚四氟乙烯、耐油石棉、丁腈橡胶等。

8、法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）

9、制造、检测标准：参照《hgj501-86压力容器视镜》设计制造和验收。用户注意事项：1、视镜安装焊接法兰盘必须清洁并且没有损伤，经专业人员进行操作。2、视镜镜片安装 确信视镜座平整光滑，镜片与视镜垫安装平整，密封垫没有损伤并且不粘油脂。在紧固螺钉前确信视镜座与盖子安装正确，然后慢慢紧固螺钉。连接的视镜装置在工作前要确信密封垫安装良好。如有必要，可对螺栓进行重新紧固。确信视孔与视镜孔之间的，连接法兰没有损伤，并调整好连接螺钉。不仅要确信与视镜镜片连接的元件密封良好，还要确信视镜与焊接均良好，并确保容器内的压力不超过额定的压力。

4、安装后不能对视镜有其它的附加压力，否则会造成视镜受力不均匀，导致视镜玻璃破裂。订货需知：订货时请注明：产品名称、公称通径、材质、压力等级、法兰标准、工作温度等。

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！