

# YF-APVX微量排气阀

产品名称	YF-APVX微量排气阀
公司名称	上海亿凡阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢 连接形式:法兰 压力环境:常压
公司地址	中国 上海市宝山区 大华路620弄80号101室
联系电话	86 021 36376358 13162378885

## 产品详情

材质	碳钢	连接形式	法兰
压力环境	常压	工作温度	常温
形态	球式	品牌	亿凡
微量排气阀			
产品型号：yf-apvx			

### arvx微量排气阀产品概述

arvx自动排气阀，在一般情况下，水中约含2vol%的溶解空气，在输水过程中，这些空气由水中不断释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋（air pocket），使输水变得困难，系统输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2vol%的溶解空气，并适合装置于高层建筑，厂区内配管，小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。

单杆式（simple lever type）微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球，杠杆、阀座等均为304不锈钢，内部使用标准排气孔径1/6"，适合用于pn16工作压力环境。介质温度：0-80 。

avax型自动排气阀主要应用于暖通空调系统，往往安装在制高点或弯头等处，以排除管道中多余气体、提高管路使用效率及降低能耗。介质温度：0-80 。

### arvx微量排气阀主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 1.6mpa

公称通径：10 ~ 25mm

适用介质：水、油等非腐蚀性液体

适用温度：0-80

试验标准：gb/t 13927 api598

arvx微量排气阀主要零部件材料

arvx微量排气阀				
名称	阀盖、阀体	浮球	杠杆、杠杆架	塞头
材质	球墨铸铁	304不锈钢	304不锈钢	合成橡胶buna-nvitol
avax自动排气阀		全铜		

arvx微量排气阀主要外形连接尺寸

单位：mm

dn	10(3/8")	15(1/2")	20(3/4")	25(1")
l1	47	47	47	47
h1	113	113	113	113
l2	102	102	102	102
h2	127	127	127	127

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！