

# 散热器塑料水室压装机（伺服型）

产品名称	散热器塑料水室压装机（伺服型）
公司名称	沈阳汇智精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区沙岭街道沙明路F区4号（东北家具集散中心）
联系电话	86 024 86222398 13909839892

## 产品详情

### 一、设备介绍

本机用于汽车水箱塑料水室和边板之间的翻边咬合，以使塑料水室通过密封垫与边板密封良好，形成密闭空间。

本机分为长边压装机和短边压装机，分别对主板的长边和短边进行压装，先压长边，后压短边，每次压装一个工件。长边压装机属于设备主机。

长边压装机有气动预压紧装置，在压装之前将水室压牢。

采用进口触摸屏和plc系统，显示和设定设备工作状态（步距及前进速度等），可储存多种水箱参数，可任意调用，特别适合于多品种的工件。

采用日本进口伺服电机和伺服驱动器，带动滚珠丝杠对压装机构进行驱动和控制，使压装机构沿直线导轨精确实现步进。2套压装机构对称布置，可分别制定行进程序，适用性非常广泛。

压装机构除了完成压装动作外，还可以根据工件水室形状实现避让和前进等动作。由于采用铝合金气缸，机构变得更加轻巧。

长边压装机的主板支撑模具可以根据主板宽度进行调整。

工件在长边压装机压装后，在短边压装机上同时压装2短边。机构可根据工件主板长度方便地进行调整。采用双手按钮操作。

## 二、规格与性能

适用工件：汽车水箱（铝质主板）

装配尺寸：

max850mm, min200mm(主板长度方向)

max1000mm, min300mm(主板间) max100mm, min35mm(主板宽度尺寸)

折压边不压齿数：根据工件设定

步距：可调

压装速度：30次/min 可调

压缩空气压力：0.7mpa

存储：多种水箱参数，可任意调用

人机界面：触摸屏（进口，10.4寸）