

十堰工地洗车机防锈镀锌钢郑鸿运泰厂家供货

产品名称	十堰工地洗车机防锈镀锌钢郑鸿运泰厂家供货
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 材质:镀锌钢管 型号:ZH YT0039
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

十堰工地洗车机郑鸿运泰ZH YT-0039产品功能、特性介绍：

工地自动洗车机设备特点：可自动完成清洗、排泥工作，清洗用水可循环使用，连续工作时只需补充少量水，就能正常工作，并可节约大量水资源。

工地洗车机这种针对工地运输车辆冲洗工作而设计的产品非常适合建筑工地运输车辆、混凝土搅拌站、火力发电厂、采矿场等场所进出运输车辆的冲洗工作。使其成为无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，适用在各种工地频繁迁移。

- 1.自动排泥(可选)
- 2.设置简单，操作方便
- 3.独特的造型，经典的设计
- 4.专业清洗工程运输车辆
- 5.循环用水，节约大量水资源
- 6.适应不同作业环境，迁移方便
- 7.有效解决大型工程运输车辆对市区道路造成的环境问题。

十堰工地洗车机设备优点：

我们平时经过大型工地，可以看到很多车辆。这些车辆进出工地会造成很多环境问题，如灰尘扬尘问题突出，所以很有必要在大型工地使用工地自动洗轮机进行工程车的清洗作业。那么使用工地自动洗轮机的优点有哪些呢？

如果你想知道的话，请一定要看一下内容。

- 1.自动化程度高：对于工地自动洗轮机来说，其自动化程度非常高，在洗车时可以自动完成清洗和除锈只要等待各种工作，适当调整压力和流量，就能达到这样的效果。做好各项设定后，此洗车机可自行执行清洗作业工作非常方便，非常简单，能优化效率！
- 2.低成本运输方便：这也是全自动大型施工现场的洗车机特征之一，该洗车机采用混凝土基础钢构造型可有效降低购买成本，提高洗车机可靠性，也可拆卸安装转场运输的时候很方便！
- 3.环保理念：在这样的大型施工现场的洗车机中，使用中采用的清洗介质是自来水，不能添加各种化学品化学添加剂除此之外不会产生污染和废弃物，另一方面，建设好的蓄水池也可以回收水，所以可以节约大量的水和能源，非常绿色环保！

十堰工地洗车机电机要求：

马达是动力，规格不同的工地洗车需要功率不同的马达，在安装选择之前，确保自己操作之间有足够的空间，要保证电动机能安装在适当的环境中，首先要保证电动机的电压，其次要保证电动机的散热等因素，同时还要保证洗车台的整体维护这是安装先决条件。

马达多种多样，合格的马达实现了防水和散热功能，防止灰尘进入，可以在短时间内浸入水中，无需另外的防护措施。长期以来，使马达在有水的环境下正常运转的水量，增加了马达使用时长。

工地洗车平台提高清洗效果的方法：

- 1.在工地洗车的时候，大部分人认为可以直接把车开到工地洗轮机处做清洁工作。否则工地洗轮机有很多喷嘴首先要对准角度。尤其是面对工地运输车辆的轮胎和底盘，才能使清洗效果更加明显。
- 2.很多人认为工地洗车平台使用的水会被回收，所以平时在使用过程中忽略了为工地洗车台的蓄水池里面补充放水，蓄水池的水更换的也很少。这显然是错误的，因为在清洁过程中，如果水越来越脏，清洁车辆时清洁效果可能不理想或出现洗得越多，越肮脏的现象。因此，要定期更换水池的水，使水池干净。

十堰工地洗车机更换机油正确步骤：

- 1.我们启动工地洗车平台开关后，等待系统温度回恢复正常(尤其是冬天)工作状态。用扳手拧下进油口螺丝，使主油通道内的油逸出。用专用扳手卸下滤油器，即可移除。
- 2.在新滤油器的油封上涂油，用手顺时针拧紧即可；向发动机气门室盖的油箱添加新油。通常加到四分之三就行了。
- 3.启动发动机工作5分钟，观察机油底座螺丝和滤油器是否有漏油，必要时进行维修。发动机停止后，拔掉油尺检查发动机油在标准范围内即可。

工地洗车平台实际上更换涡轮油的步骤并不复杂，但操作时容易忽略小细节，希望大家在进行更换工地洗车机的油时，不仅要与正确的工艺配合工作，还要更加注意细节问题，才能顺利完成换油工作。