

# rx-075被动网厂家 边坡钢丝网025型号

产品名称	rx-075被动网厂家 边坡钢丝网025型号
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

rx-075被动网厂家 边坡钢丝网025型号，【82000平方米现货供应】边坡防护网是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，锚杆，支撑绳，缝合绳，绳卡在被动防护网中还有立柱，基座，拉锚绳，减压环这些配件构成，边坡防护网具有良好的边坡防护效果，以及简单易操作在大多边坡防护工程中使用。

rx-075被动网厂家 边坡钢丝网025型号，【82000平方米现货供应】绳端各用两个绳卡与钢绳网连接，此连接过程中在先固定一端后，柔性防护网安装，用拉紧力不小于5KN的紧绳器葫芦张紧缝合绳，再固定另一端。若确定的单根缝合绳误差较大时，则多余端可延伸到相邻挂网单元，而不足长度由下一相邻挂网的缝合绳来补充。 边坡防护网：:我国是个多山国家。

特别是西部和东南部山区，崩塌落石、泥石流、溜坍、溜滑、塌落和风化剥落等斜坡坡面地质灾害常有发生，尤其在铁路、公路这样的线状工程沿线为严重，其灾害的发生具有点多、面广、线长等特点，在有限的资源 人力、物力、财力 条件下防护治理非常困难甚至防不胜防。

被动防护网的配件有大网：大网又分为菱形网和环形网，菱形网一般有15孔，20孔，25孔的，环形网一般有5圈，7圈，9圈，12圈以及19圈的，小网：小网一般都是一样的，立柱：立柱一般有2米到7米的，一根立柱是配置4根地脚螺丝的，还有一个基座以及柱子构成，支撑绳：支撑绳一般有双16、双18，双22的绳，当然还有单支撑绳的，缝合绳一般都是8个粗的，减压环：两根柱子之间有配4个，6个，8个的，锚杆一般都是2米的钢丝绳锚杆，拉锚绳也是有16的或18的。

边坡防护网主要是采用镀锌钢丝绳编制和镀锌卡扣固定而成，其中现在有不少商家为了降低边坡防护网的价格可以说是什么办法都能想得出来，当然顾名思义也就是人们常说的无奸不商的道理

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅 匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

R7/3/300就是用直径3mm的钢丝缠成直径300mm直径的圆圈，然后缠绕7圈。这就组成了rxl-050的大网的一部分，因为rxl是环形网，所以大网呢就是用这样一个一个的圆环组成的。支撑绳是使用的 22mm的钢丝绳，拉锚绳使用的是 18mm的单绳，缝合绳也是用的 8mm的钢丝绳。