

全自动原油馏程测定仪

产品名称	全自动原油馏程测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业生产,全自动原油馏程测定仪,原油馏程仪,原油馏程测定仪,原油馏程分析仪,油品分析仪等石油产品检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的馏程测定仪为系列产品：DYH—107A

全自动万用蒸馏测定仪，DYH—107B

单管压缩机制冷石油产品馏程测定仪，DYH—107C

双管压缩机制冷石油产品蒸馏测定仪，DYH—107D

全自动馏程测定仪，DYH—107E

全自动原油馏程测定仪，DYH—108A

手动苯类产品馏程测定仪，DYH—108

全自动苯馏程测定仪，DYH—109A手动沸程测定仪，DYH—109

全自动沸程测定仪，DYH—110

减压馏程测定仪。

全自动原油馏程测定仪 DYH—107E

适用标准：GB/T

26984-2011原油馏程的测定。仪器装置符合SH/T 0121石油产品馏程测定装置技术条件的各项规定。

适用范围：适用于原油类样品的检测。

性能特点：操作人员在放样后仪器可以自动完成馏程测定过程的升温 and 冷却、液位跟踪、记录温度、数据保存与等全部任务，内置微型热敏打印机自动报告检测结果。达到了一键完成馏程测定。不需人员随

机操作。检测过程遵守标准规定，数据可靠。检测方法可靠，重复性好。可长期连续工作，故障率极低。

- 1、一体化工业彩色触摸显示器，中文操作界面，实时显示温度、时间、体积数据及相关曲线。
- 2、预设了8组蒸馏程序（即预先设定好的加热功率、冷凝温度、量筒温度、停止温度），供检测不同试样时选用。
- 3、试验过程符合国家标准，电炉加热自动控制，使回收量控制在标准要求之内。
- 4、冷浴恒温采用内置小循环方式，并使用德国进口丹佛斯压缩机，恒温可靠，无滞后、不易损坏，可快速冷却蒸馏室，缩短等待时间。
- 5、采用美国进口红外线量筒读数系统分辨率高，使回收量读数可精确到0.01毫升。
- 6、采用德国进口玻璃体温度传感器，数据准确可靠，具备初馏点、终馏点和干点自动检测功能。
- 7、蒸馏加热采用高性能陶瓷加热片，节能、安全，设灭火装置，可接氮气灭火。
- 8、内置德国进口大气压力检测模块，自动实时检测并自动修正，使实验不受大气压变化的影响。
- 9、内置微型热敏打印机自动报告检测结果，自动存储检测结果，可保存上百条试验结果。
- 10、设有体积终止与温度终止功能，超设定值，仪器自动停止工作，安全可靠。

技术参数

- 1、工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz
- 2、显示方式：10寸彩色工业液晶触摸屏
- 3、测温元件：进口PT100玻璃体温度传感器
- 4、蒸馏速率：2 ~ 4ml/min(低于250)，4 ~ 5ml/min(高于250) 自动控制
- 5、冷浴恒温范围：-10 ~ +70
- 6、温度范围：室温 ~ 400 ，分辨率0.01
- 7、体积检测范围：0 ~ 100mL，分辨率0.01mL
- 8、加热功率：1800W
- 9、火警系统：设氮气灭火装置