

# 全自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)

产品名称	全自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

## 产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业研发生产,饱和蒸汽压测定仪,全自动饱和蒸汽压测定仪,全自动雷德法蒸汽压测定仪,全自动汽油饱和蒸汽压测定仪,油品分析仪等石油产品分析检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的饱和蒸汽压测定仪为系列产品：DYH—118A 手动饱和蒸气压测定仪(雷德法)，DYH—118B 全自动饱和蒸气压测定仪(雷德法)，DYH—143 液化石油气蒸气压测定仪。

全自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法) DYH—118B

执行标准：GB/T 8017石油产品蒸气压的测定 雷德法。

适用范围：适用于测定汽油、其他易挥发性石油产品及易挥发性原油蒸气压。

性能特点：

仪器由一个加热水浴、三个可自动旋转的蒸气压弹及控制箱等组成。

仪器是由单片机控制，具有自动测试、彩屏显示、自动诊断、结果查询、打印等功能。

采用8寸彩色TFT液晶屏及触摸屏进行人机对话。界面设计美观。所有界面汉字显示，并配有提示筐，所有操作一目了然。在屏幕的上方，实时显示仪器所需的输入输出状态，操作员可以随时了解仪器执行机构的动作及所处状态。在屏幕的下方，实时显示温度、时钟等参数，操作员可以实时了解系统参数的变化。

仪器的试验过程全自动进行。当试验员设定好试验参数后，仪器将自动控制水浴恒温、弹体旋转、压力检测、测试计时、结果判断的操作，操作员无需干预试验。在试验完成后，仪器将自动存储试验结果。

仪器可以存储100个试验结果。可以随时查询及打印。试验结果全汉字打印，由于采用热敏打印机，具有

打印速度快、无噪音等优点。

仪器具有压力在线调节功能。能有效校正压力传感器零点及量程，满足标准方法校正要求。

仪器具有温度在线调节功能。能有效校正因引线引起的传感器读数微小偏差。

仪器配有压力校正装置。能方便操作，可根据压力表和水银压力计及时校正传感器压力值。

仪器的测试精度高。具有良好的重复性和再现性。

技术参数：

1、电源要求：AC220V  $\pm$  10%，50Hz

2、仪器功耗：1100W

3、蒸气压弹数量：3个

4、水浴温度：37.8

5、控温精度：0.1

6、加热功率：1000W

7、搅拌角度：350度

8、压力范围：表压0 ~ 200kpa