

# 智能温控仪 上海沃辉仪表

产品名称	智能温控仪 上海沃辉仪表
公司名称	上海沃辉电子科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:上海沃辉仪表 型号:8088 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村十一组
联系电话	86 021 57157694 13641634343

## 产品详情

品牌 上海沃辉仪表 型号 8088  
控制模式 智能温度控制调节器 温度范围 0-1000 ( )

二、技术规格输入规格(一台仪表即可兼容): 热电偶:k、s、e、j、t、b、n、wre

热电阻:cu50、pt100 线性电压:0-5v、1-5v、0-1v、0-100mv、0-20mv等

线性电流(需外接分流电阻):0-10ma、0-20ma、4-20ma等测量范围:k(0~1300 )、  
s(0~1600 )、e(0~800 )、j(0~1000 )、t(-200~+350 )、b(0~1800 )、  
n(0~1300 )、wre(0~2300 )

cu50(-50~+150 )、pt100(-200~+600 ) 测量精度:0.2级(+0.2%fs) 响应时间:0.5秒(设置数字滤波参数filt=0时) 调节方式:位式调节方式(回差可调)、人工智能调节,包含模糊逻辑pid调节及参数自整定功能的先进控制算法,控制精度可达±0.2。 输出规格:模块化或非模块化直接定制输出功能参数:  
继电器触点开关输出(常开+常闭):250vac/10a或30assr 电压输出:12vdc/30ma(用于驱动ssr固态继电器)  
线性电流输出:0~10ma或4~20ma 可定义报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出3路,有上电免除报警功能 电磁兼容:iec61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),+2kv/5khz;iec61000-4-5(浪涌)4kv 隔离耐压:电源端、继电器触发及信号端相互之间2300v;相互隔离的弱电信号端之间600v  
手动功能:自动/手动双向无扰动切换 电源:100-240vac,-15%,+10%/50hz;或24vdc/ac,-15%,+10%。  
电源消耗:5w 电源消耗:5w 环境温度:0~50

xmt8008p可编程温控仪程序设定示意图

