气动攻牙机 攻丝机 力仕达

产品名称	气动攻牙机 攻丝机 力仕达		
公司名称	石家庄力仕达工贸有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	类型:攻丝机 品牌:力仕达 型号:GSPII		
公司地址	石家庄裕华区汇通路95号		
联系电话	0311-86011077 13933074768		

产品详情

 类型
 攻丝机
 品牌
 力仕达

 型号
 GSPII
 最大攻丝直径
 24 (mm)

主轴最大行程 1100 (mm) 主轴转速范围 300、900 (rpm)

 工作精度
 0.05
 动力类型
 气动

 自动化程度
 自动
 产品类型
 全新

是否库存 否

继实现数控自动化加工后的又一次工艺革命——攻丝的革命!

它精准地保证螺纹的几何尺寸,丝扣质量;

漂亮地完成高品质的加工;

把本来钳工技师才能完成好的工作,变成学徒工就能很好完成;

把15小时完成的工作,变成1小时完成;

对于复杂、笨重的零件,它配备的可移动工作台,就能迅速到位、准确加工;

由于平衡器、动力头以及各部位的功能保证,使其攻丝过程承受力均衡,确保了不会损坏丝锥。

常言道,慢工出细活。而gsp系列气动悬浮攻丝机却实现了多、快、好、省。顺应了市场对品质和效率的

要求。那还等什么,让我们也来开始"攻丝"的革命吧!

浮动夹头

gsp系列攻丝机所配浮动夹头,是一种具有快换、扭力设

定、安全离合器等功能的丝锥夹头。加工不同规格的螺纹时,

可快速更换夹头, 当扭力到设定值或丝锥到达孔的底部时, 离

合器自动打滑。在完美完成工作的同时,有效地保护丝锥。

根据您的产品及零部件加工的要求、材质、精度,我将为您量身订做、最科学最适合您的机型及相关附件,提供最完美的服务。

气动马达最大转速(rpm)	350	750	1600	2000	
工作 钢、铜	m2-m12	m2-m8	m2-m6	m2-m4	
铸铁、铝	m2-m14	m2-m10	m2-m8	m2-m6	
范围					
最大扭矩(n.m)	36	17	12	6	
耦合直径(mm)	ø 19				
工作气压 (bar)	6-8				
平衡臂回转角度(°)	360				
平衡臂回转最大半径(mm)					
		915	5		