

WH / WS67K系列液压折弯机

产品名称	WH / WS67K系列液压折弯机
公司名称	上海协易机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 型号:WH/WS67K 控制形式:数控
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄46号
联系电话	13761951555

产品详情

类型	折弯机	型号	WH / WS67K
控制形式	数控	产品类型	全新
是否库存	否		

wh/ws67kj系列折弯机的性能特点1. 液压上传动；2. 高速度、高精度、高配置；3. 电液伺服，闭环控制滑块行程(y1、y2轴)；4. 2轴后挡料控制(x、r轴)；5. wh系列可选工作台机械挠度补偿(v轴)；6. ws67k系列工作台液压挠度补偿(v轴)；7. 数控系统选用荷兰delem或瑞士cybelec；							
技术参数							
技术规格	单位	wh1032	wh1040	wh1632	wh1640	wh2032	wh2040
公称力	kn	1000	1000	1600	1600	2000	2000
工作台长度	mm	3200	4000	3200	4000	3200	4000
立柱间距离	mm	2800	3150	2800	3150	2800	3150
喉口深度	mm	400	400	400	400	400	400
滑块行程	mm	200	200	200	200	200	200
最大开启高度	mm	400	400	400	400	400	400
快进速度	mm/s	110	110	110	110	110	110
工作速度	mm/s	11	11	11	11	11	11
回程速度	mm/s	110	110	110	110	110	110
主电动机功率	kw	11	11	15	15	22	22
机器外形尺寸	mm	3700 × 1750 × 1700	4500 × 1750 × 1700	3700 × 1750 × 1700	4500 × 1750 × 1700	3700 × 1750 × 1700	4500 × 1750 × 1700

(长×宽×高)		2900	1750×2900	1750×3100	1750×3100	1900×
机器重量	kg	7400	8000	11800	12500	13
技术规格	单位	ws67k 320/4000	ws67k 320/5000	ws67k 320/6000	ws67k 400/4000	ws 400/
公称力	kn	3200	3200	3200	4000	40
工作台长度	mm	4000	5000	6000	4000	50
立柱间距离	mm	3450	4350	5220	3410	44
喉口深度	mm	400	400	400	450	4
滑块行程	mm	265	265	265	320	3
最大开启高度	mm	550	550	550	630	6
快进速度	mm/s	90	90	90	80	8
工作速度	mm/s	8	8	8	9	9
回程速度	mm/s	95	95	95	70	7
主电动机功率	kw	22	22	22	30	3
机器外形尺寸	mm	4240	5240	6240	4200	52
(长×宽×高)		2540	2540	2540	2210	22
		3370	3570	3620	3200	34
机器重量	kg	21300	24800	28000	24000	28